

DN5520Eファームバージョン表

| Ver. | 更新内容  | 対応MIB定義ファイル    | 更新時期       |
|------|---|----------------|------------|
| 1.00 | 新規作成  | 5520_v1.00.mib | 2011.11.14 |
| 2.00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• arptableコマンド追加</li> <li>• Telnetサーバタスクのスタック量修正</li> <li>• SFP値取得方法 修正</li> <li>• MDIOドライバ修正</li> <li>• STP RxLevelの閾値設定対応(Trapも追加)</li> <li>• user名変更時にリセットからリブート動作への変更</li> <li>• 2ポートセレクト機能の追加</li> <li>• シリアル通信を用いたファイルの送受信機能追加</li> <li>• SNTPコマンドにstratumステータス追加</li> </ul> | 5520_v2.00.mib | 2013.04.11 |
| 2.10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2portセレクトモード時のportマニュアル変更追加</li> <li>• 2portセレクトモード項目追加</li> <li>• SFP値取得方法修正</li> <li>• 受信割り込み処理修正</li> <li>• portconfig chk-filter初期値修正</li> </ul>   | 5520_v2.10.mib | 2013.09.10 |
| 2.11 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/UDPポート番号範囲見直し(1024～5000→49152～65535)</li> <li>• ブロックサイズの大きなPing受信によるハングアップ対策</li> </ul>  | 5520_v2.11.mib | 2013.11.08 |
| 2.12 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCP/IPプロトコルスタック バグ修正</li> <li>• SNTP ソケット取得動作修正</li> <li>• I2Cバス通信 ドライバ見直し</li> <li>• Eth受信ドライバ修正</li> </ul>   | 5520_v2.12.mib | 2013.11.25 |
| 2.20 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• マネージメントポート機能追加</li> <li>• I2Cバス通信処理修正</li> <li>• システムエラートラップ送出追加</li> <li>• LinuxからのFTP通信対応</li> </ul>   | 5520_v2.20.mib | 2014.06.24 |
| 2.21 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MIB項目取得処理変更</li> <li>• windows10によるコマンドプロンプトでのFTP通信対応</li> </ul>   | 5520_v2.21.mib | 2016.09.15 |
| 3.00 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ミラーリング機能追加</li> <li>• LogSummary機能追加 ※5520 Rev.B以降対応</li> <li>• SD検出機能追加 ※5520 Rev.B以降対応</li> <li>• SFPlimitの初期登録追加、最大登録数拡大</li> <li>• threshold機能(Rx level)閾値設定変更</li> <li>• learning disable機能修正</li> </ul>  | 5520_v3.00.mib | 2016.12.19 |

|      |  |                |            |
|------|--|----------------|------------|
| 3.01 | ・コンフィグファイル生成時の誤字修正   | 5520_v3.01.mib | 2018.01.16 |
| 3.02 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・SFP Accessの改善</li> <li>・2portセレクトモード「tp1-opt1/tp2-opt2」の経路切り替えのバグ修正</li> <li>・MCモード時のLearning Disable機能を有効固定に変更</li> <li>・SNTPのインターバル設定値の最大値の変更(1024→604800)</li> </ul>  | 5520_v3.02.mib | 2018.09.27 |
| 3.10 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンパイラのバージョンアップに伴う最適化</li> <li>・Rx-monitorの監視間隔の変更(1-4秒を追加)</li> <li>・受信最大パケット長のバグ修正</li> <li>・ログ機能のバグ修正</li> <li>・Telnet機能のバグ修正</li> <li>・2portselectorモードのバグ修正</li> <li>・2portselector Ping応答監視機能のバグ修正</li> </ul> | 5520_v3.10.mib | 2021/9/30  |