

MC サブ Rack 用 SNMP ユニット DNHDXESNMP III Series

取扱説明書 (ソフトウェア)

2012 年 9 月 4 日 (第 2.0 版)

大電株式会社
ネットワーク機器部

目 次	
1. はじめに	3
1.1. 特徴	3
1.2. MC の抜差しを行う場合の注意点	3
2. 基本操作	4
2.1. コマンド	4
2.1.1. ユーザレベル	4
2.1.2. 入力可能な文字種別	4
2.1.3. 入力の編集・支援キー	4
2.1.4. ターミナルソフトの設定	5
2.1.5. コマンド一覧	6
2.1.6. コマンドの変換候補表示	8
2.1.7. 表示制御	9
2.2. ログイン機能	10
2.2.1. 認証	10
2.2.1. 初期設定	11
2.3. ログアウト機能	12
2.3.1. 通常ログアウト	12
2.3.2. オートログアウト	12
2.4. IP アドレス設定	13
2.5. ユーザカウント	14
2.5.1. ユーザカウント作成	14
2.5.1. ログインパスワード変更	15
2.6. ファイルの操作	16
2.6.1. ファイルの種類	16
2.6.2. 装置設定ファイル	17
2.6.3. 履歴情報ファイル	25
2.6.4. ファームウェアファイル	25
2.7. 装置情報の保存	26
2.8. 装置の再起動	27
2.9. 装置のリセット	30
2.10. 工場出荷時設定起動	31
2.11. SNMP による管理	32
2.11.1. SNMP コミュニティの設定	33
2.11.2. SNMP マネージャの設定	34
2.11.3. 各トラップの許可/禁止の設定	35
2.11.4. トラップ送信先ホストの設定	39
2.11.5. システムの名前/設定場所/連絡先の設定	40
2.11.6. MIB 情報の表示	41
2.12. Ping 送信/Ping 応答監視/ユニキャストフラッディング防止機能	42
2.13. 履歴情報機能	44
2.14. syslog 送出機能	62
2.15. 時計機能	65
2.16. インターフェースの設定	66
2.16.1. ポート閉塞の設定	67

2.16.2. フロー制御の設定	68
2.16.3. 通信モードの設定	68
2.16.4. 受信最大パケット長制限の設定	68
2.16.5. VLAN ID の設定	69
2.16.6. Auto-MDI/MDI-X の設定	69
2.16.7. 状態監視間隔、または、フィルタリング回数の設定	69
2.16.8. インターフェースの設定表示	69
2.17. 本装置宛てのパケットのマスク機能の設定	70
2.18. SNTP の設定	71
3. ステータス表示機能	74
4. 状態変化時における接点出力機能	76
5. 温度、電圧監視機能	78
6. MC ユニットの設定	79
7. MC ユニット監視ポーリング間隔の設定	84
8. Telnet クライアント機能	85
9. 外部ループバック機能	86
10. 設定情報の一括表示機能	87
11. 解析用ログ情報の一括表示機能	90
12. 2ポートセレクタの接続ポート、および、接点 I/O アダプタのch設定同期機能	91
13. 接点 I/O アダプタの設定	95
14. ARP テーブル表示／消去機能	101
15. HTTP 機能の設定	103
16. Web サーバ機能について	104
16.1. 動作確認済み Web ブラウザ	104
16.2. ログイン	104
16.3. メイン画面	105
16.4. システム情報	105
16.5. システム状態	106
16.6. MIB カウンタ	106
16.7. MC 状態(全ポート)	107
16.8. MC 状態(各ポート詳細)	107
16.9. MC 設定	108
16.10. MC 状態(SFP 詳細)	109
16.11. MC 状態(対向側 MC)	110
16.12. MC 設定(対向側 MC)	111
16.13. 設定、状態の一括表示	112
16.14. オートリフレッシュ機能について	112
17. シリアルポート	113
18. コマンド索引	114
19. 問合せ先	115

1. はじめに

本書は、「MC サブラック用 SNMP ユニット(DNHDxESNMPⅢ Series)」について記述します。

なお、型番には上記の x に製品の MC 最大搭載可能数が入ります。

ファームウェアバージョンは 2.xx (xx は軽微な変更毎に随時更新)に対応しています。

1.1. 特徴

- ☐ フローコントロール機能
- ☐ 最大パケット長が設定可能(1518～2048Bytes)
- ☐ SNMPエージェント機能による管理が可能(SNMPv1/v2cサポート)
- ☐ RS232CやTelnetで接続しているコンソールから内蔵ソフトウェアへのアクセスが可能
- ☐ FTPIによるソフトウェアのダウンロード/アップロードが可能
- ☐ 最大3000件の履歴情報の取得が可能
- ☐ 本装置宛てパケットのマスク機能
- ☐ 電源、ファン、および、MCユニット監視機能
- ☐ 接点出力による、状態変化通知機能
- ☐ SNTP機能(バージョン4)
- ☐ syslog機能
- ☐ Telnetクライアント機能
- ☐ ユニキャストフラッド防止機能
- ☐ マネージメントポートへのVLAN ID指定
- ☐ ブロードキャストパケットによる外部ループバックテスト機能
- ☐ 2ポートセレクタの接続ポート、および、接点I/Oアダプタ設定同期機能
- ☐ Webサーバ機能
- ☐ ARPテーブル表示、および、消去機能

1.2. MC の抜き差しを行う場合の注意点

本装置に対して、MC の抜き差し作業を行う際、コネクタの接触等により、MC 背面の 10 ピンコネクタにノイズが発生する場合があります。これにより、MC の誤作動を招いてしまう可能性も考えられますので、MC の抜き差し作業を行う際には、polling コマンドにて一時的に MC 監視を中断していただくことをお勧めいたします。

polling コマンドの詳細については、『7. MC ユニット監視ポーリング間隔の設定』をご参照ください。

2. 基本操作

2.1. コマンド

2.1.1. ユーザレベル

本装置は、以下の2つのユーザレベルがあり、ユーザレベルによってコマンドによるアクセスの権限が異なります。

- ・ユーザモード(U) : 装置情報の表示のみ。
- ・スーパーユーザモード(SU) : 装置情報の設定／表示／保存。装置のリブート。

ユーザモードは、同時に2ユーザまでアクセスでき、スーパーユーザモードは1ユーザのみとなります。

(合わせて最大3ユーザまで同時アクセス可能)

表 2.1 動作モード一覧

ユーザレベル	アクセスの権限	最大ユーザ数	プロンプト
ユーザモード	装置情報の表示のみ。	2	MC_RACK>
スーパーユーザモード	装置情報の設定／表示／保存。 装置のリブート。 FTPサーバへのログイン。	1	MC_RACK#











2.1.2. 入力可能な文字種別

入力可能な文字を以下に示します。

- ・英数字 : “0～9”、“a～z”、“A～Z”
- ・空白 : スペース
- ・ASCII 文字 : 0x20～0x7e の全て

2.1.3. 入力の編集・支援キー

入力の編集・支援機能を以下に示します。

- ・カーソルの左右移動(左／右) :  / 
- ・コマンド履歴表示(前／後) :  / 
- ・カーソル位置の左1文字を削除 : 
- ・カーソル位置の右1文字を削除 : 
- ・カーソル位置を先頭に移動 : 
- ・カーソル位置を最後に移動 : 
- ・選択・変換候補表示機能 :  / 

2.1.4. ターミナルソフトの設定

本装置では、シリアルコンソールポートを使用して装置オペレーションを行うことが可能です。

表 2.2 にシリアル通信設定を示します。

表 2.2 シリアルコンソールポート設定

通信速度 bit/sec	データビット	パリティ	ストップビット	フロー制御
9600	8	なし	1	なし

※ 接続は Cisco 社 SW-HUB 用のコンソールケーブルが使用可能です。

端末エミュレーションの設定が出来る場合は「VT-100」を選んで下さい。Windows™の「Telnet」コマンドのデフォルトは「VT-100」の漢字モードになっています。

シリアルポートを使う場合は「HyperTerminal™」などの端末エミュレーションソフトを起動して接続して下さい。エミュレーションソフトの設定は以下の表 2.3 を参考にして下さい。接続例としてハイパーターミナルによる接続方法を以下に示します。

なお設定操作の画面の入力は全て「半角」で行います。

表 2.3 端末エミュレーション設定

項目	設定
制御コード	VT-100
文字コード(8bit)	ASCII
ローカルエコー	なし
改行コード	CR+LF
バックスペースコード	Ctrl+H

2.1.5. コマンド一覧

本装置のコマンド一覧を表 2.3 に示します。

各ユーザレベルによって、アクセスの権限が異なります。

＜アクセスの権限＞

- ：コマンド実行可
- △：表示のみ可
- ×：コマンド実行不可

表2.4 コマンド一覧

No	コマンド	機能	U	SU
1	access	自局宛てパケットフィルタの設定・表示を行います。(隠しコマンド)	△	○
2	arpable	ARP テーブルの設定・表示を行います。	△	○
3	autologout	オートログアウトタイムおよび ON/OFF の設定を行います。	△	○
4	cfgfile	ファイルの操作・表示を行います。	△	○
5	contact-io	接点 I/O アダプタの設定・表示を行います。	△	○
6	date	日時／時計情報の設定・表示を行います。	△	○
7	defconfig	システム情報を工場出荷値に戻します。	×	○
8	exloopback	パケットを送信し、応答の確認を行います。	×	○
9	help	コマンド一覧・コマンドヘルプ表示を行います。	○	○
10	http	HTTP 機能の設定・表示を行います。	△	○
11	ipconfig	IP の設定・表示を行います。	△	○
12	log	履歴情報の表示・クリアを行います。	△	○
13	logout	ログアウトを行います。	△	○
14	mcconfig	MC の設定・表示を行います。	△	○
15	mc-sync	2 ポートセレクト、接点 I/O 同期機能の設定・表示を行います。	△	○
16	mib	MIB 情報の表示を行います。	○	○
17	more	一度に表示する最大行数の設定・表示を行います。	△	○
18	output	接点出力の設定・表示を行います。	△	○
19	passwd	パスワード再設定を行います。	○	○
20	ping	Ping 送信／ユニキャストフラッディング防止機能の設定・表示を行います。	×	○
21	polling	MC 監視ポーリングの設定・表示を行います。(隠しコマンド)	△	○
22	portconfig	マネージメントポートの設定・表示を行います。	△	○
23	reboot	再起動を行います。	×	○
24	reset	システムのリセットを行います。	×	○
25	runconfig	設定情報の一括表示を行います。	○	○
26	save	システム情報のセーブを行います。	×	○
27	snmpcommunity	SNMP コミュニティ設定を行います。	△	○
28	snmpmanager	SNMP マネージャホストの設定・表示を行います。	△	○
29	snmpsystem	MIB-II の System グループパラメータの設定を行います。	×	○
30	snntp	SNTP マネージャホスト IP アドレス設定・表示を行います。	△	○
31	status	本装置のポート／温度ステータス情報の表示を行います。	△	○
32	support	解析用ログ情報の一括表示を行います。	×	○
33	syslog	syslog の設定・表示を行います。	△	○

34	telnet	telnet client として他のホストと接続します。	×	○
35	threshold	電圧、または温度の閾値の設定・表示を行います。	△	○
36	trapconfig	各 Trap の出力の許可／禁止	△	○
37	trapipconfig	Trap 送信先 IP アドレスの設定・表示の設定・表示を行います。	△	○
38	user	ユーザ追加・削除の設定・表示を行います。	△	○
39	version	バージョン情報および自局 MAC アドレス表示を行います。	○	○

ユーザモードで本装置の設定変更を行うと以下のようなエラーメッセージが表示され、コマンドは無視されます。

```
MC_RACK>ipconfig gateway 192.168.1.1
```

```
Permission denied.
```


2.1.6. コマンドの変換候補表示

コマンド入力の途中で「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押す事で、入力途中から続くコマンドもしくはオプションの候補が表示されます。

例えば、snmpsystem コマンドを使用して MIB- II のシステムグループのシステム名を「system」に変更する場合、「s」のみ入力して「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すと以下ようになります。

MC_RACK#s	<①「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押す
save	<②変換候補が表示されます
snmpcommunity	<
snmpmanager	<
snmpsystem	<
sntp	<
status	<
support	<
syslog	<
MC_RACK#s	

「s」だけではコマンドが認識されず、「s」で始まるコマンド候補が一覧されます。

この場合、最低「snmps」まで入力し、「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すと「snmpsystem」まで自動で変換されます。

(「snmps」に続くオプションを入力するための空白を入力した時点で変換が行われるため、意図的に「TAB」キーを入力する必要はありません。)

snmpsystem コマンドの場合、「snmpsystem」に続くオプションが「sysname」、「syslocation」、「syscontact」と「clear」がありますので、「snmpsystem」+ 空白を入力し、その後「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押すと以下のように選択候補が表示されます。

MC_RACK#snmpsystem	<①「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押す
sysname	<②選択候補が表示されます
syslocation	<
syscontact	<
clear	<
MC_RACK#snmpsystem	

「sysname」オプションを指定したい場合には、最低「sysn」まで入力し、「TAB」キーまたは「SPACE」キーを押して下さい。「sysn」が「sysname」に変換されますので、続けて「system」+ リターンキーを入力してコマンドを実行します。

MC_RACK#snmpsystem sysname system
Command Completed.
system#

2.1.7. 表示制御

表示文字列が多く上に流れてしまうのを防ぐために、一度に表示する行数を制御する機能があります。

一度に表示する行数の設定を行う場合は、more コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
more { < line_count > | off }
```

```
more -a
```

[説明]

一度に表示する最大行数の設定・表示を行います。

[引数]

-a : 表示

line_count : 最大行数(1-1000)

[備考]

デフォルト : 24 行

「off」に設定すると more 機能が無効となります。

例として、一度に表示する行数を「40」に設定します。

なお、一度に表示する行数を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#more 40
```

```
Command Completed.
```

```
MC_RACK#more -a
```

```
more control line count = 40
```

2.2. ログイン機能

2.2.1. 認証

本装置は、ログインアカウントとパスワードにより認証を行います。

ログインアカウントが不正の場合は、再度ログインアカウント入力待ちプロンプトを表示します。

パスワードが不正な場合、エラーメッセージを表示し、再度ログインアカウント入力待ちプロンプトを表示します。

本装置は、シリアルまたは Telnet 経由でアクセスした場合に、以下のようなログイン画面が表示されます。

登録済みのユーザ名でログインして下さい。

SNMP RACK Firmware 2.xx (20xx/xx/xx)	<①ファームウェアバージョン表示
login : test	<②ログイン名入力
Password : ****	<③パスワード入力
MC_RACK#	

※ ログインアカウント又はパスワードを忘れた場合の復旧方法

ユーザ名 : 「User_Init」、パスワード : 「Init_Pass」を入力すると、全てのアカウントがクリアされ、初期設定の入力モードに入ります。(装置情報は残ります)

2.2.1. 初期設定

本装置はユーザ名／パスワード情報がクリアされると、初期設定の入力モードに入ります。
ここで、登録するユーザのユーザレベルはスーパーユーザモードとして登録されます。

<初回起動例>

username? : test	<①ユーザ名登録
Password? : ****	<②パスワード登録
Password (Re)? : ****	<③パスワード確認
SNMP RACK Firmware 2. xx (20xx/xx/xx)	<④通常のログインが開始されます。
login : test	
Password : ****	
MC_RACK#	

①ユーザ名登録

ログインユーザ名を登録します (MAX : 25 文字)。

②パスワード登録

①のユーザログイン時のパスワードを登録します (MAX : 25 文字)。

③パスワード確認

②で登録したパスワードを、確認のため再入力します。

④ログイン

全て正常であれば、設定後、通常のログイン入力モードになります。

2.3. ログアウト機能

2.3.1. 通常ログアウト

本装置にログインした状態からログアウトする場合は `logout` コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。

[形式]

`logout`

[説明]

ログアウトします。

[備考]

本コマンドを入力する際は、最低でも「`logo`」まで入力して下さい。「`log`」までしか入力なかった場合は、変換候補機能により「`log`」コマンドと認識されてしまいます。

2.3.2. オートログアウト

本装置にログインした状態でアクセスのない状態で一定時間経過場合に、オートログアウトする機能があります。
オートログアウト時間を設定するには `autologout` コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。

[形式]

`autologout { < time > | off }`

`autologout -a`

[説明]

ログアウトタイマ値の設定を行います。

[引数]

`-a` : 表示

`time` : ログアウトタイマ値(範囲 : 1-60)

[備考]

デフォルト : 5(分)

ログイン後、ログアウトタイマ時間内に入力が行われないと、自動的にログアウトします。

「`off`」に設定するとオートログアウト機能が無効になります。

2.4. IP アドレス設定

ipconfig コマンドを使用して、装置 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定を行って下さい。

ipconfig コマンドの使用方法を以下に示します。

本装置に Telnet でログインする場合は、あらかじめコンソールターミナルからシステムに対して以下に示す設定をする必要があります。

[形式]

```
ipconfig [ ip < IP address > ]  
          [ subnet < IP address > ]  
          [ gateway < IP address > ]  
  
ipconfig -a
```

[説明]

IP 設定・表示を行います。

[引数]

ip : 自局 IP アドレス
subnet : サブネットマスク
gateway : デフォルトゲートウェイアドレス
-a : 表示

IP address : IP アドレス

[備考]

デフォルト :

自局 IP アドレス	: 192.168.1.51
サブネットマスク	: 255.255.255.0
ゲートウェイ	: 192.168.1.254

例として、ipconfig コマンドを使用して装置 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを設定する方法を以下に示します。

```
MC_RACK#ipconfig ip 192.168.1.51 subnet 255.255.255.0 gateway 192.168.1.254  
Command Completed.
```

2.5. ユーザカウント

2.5.1. ユーザカウント作成

新しいユーザカウントを作成する場合は、user コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
user add < user_name > { super | user }  
user del < user_name >  
user -a
```

[説明]

ユーザの追加・削除・表示を行います。

[引数]

add : ユーザ登録
del : ユーザ削除
super : スーパーユーザで登録
user : ユーザで登録
-a : 表示

user_name : ユーザ名 (25 文字まで)

[備考]

ユーザの最大登録数は 8 ユーザです。

ユーザ名／パスワードの大文字・小文字は区別されます。

パスワードを入力時には * 印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。

例として、user コマンドを使用してユーザモードでユーザ名「GUEST」、パスワード「PASSWORD」を作成する方法を以下に示します。

MC_RACK#user add GUEST user	< ユーザ名("GUEST")を入力します。
New Password : *****	< パスワードを入力します。
New Password (Re) : *****	< パスワードを再入力します。

注)パスワードを入力時には * 印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。

user コマンド表示例 :

MC_RACK#user -a		
name	level	login
test	super	*
GUEST	user	

← "*"はログイン中のユーザ名を示します。

2.5.1. ログインパスワード変更

ログインパスワードを変更する場合は、passwd コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

[形式]

passwd

[説明]

ログイン中ユーザのパスワードの再設定を行います。

[引数]

なし

[備考]

大文字／小文字の区別を行います。

25 文字以内の英数字です。

パスワードを入力時には * 印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。

例として、passwd コマンドを使用してパスワードの変更を行います。

注)パスワードを入力時には * 印が表示され、パスワード自体は画面に表示されません。

```
MC_RACK# passwd
```

```
Old Password : ****
```

```
New Password : ****
```

```
New Password (again) : ****
```

```
OK.
```

<①現在のパスワード入力

<②新しいパスワード登録

<③新しいパスワード確認

<④変更完了

2.6. ファイルの操作

2.6.1. ファイルの種類

本装置は、FTP サーバを搭載しております。

FTP サーバへのログインは、本装置に登録されているスーパーユーザのユーザ名／パスワードのみ可能です。

(複数ユーザログイン不可)

表 2.5 に FTP クライアントが FTP サーバからファイルの転送／取り出しが可能なファイルの一覧を示します。

FTP 転送時は binary モードにてファイル転送をお願いします。

表 2.5 ファイル一覧

ファイルの種類	ファイル名	拡張子	クライアントからの 転送／取り出し	内容	備考
装置設定ファイル	指定無し	.cfg	転送／取り出し	装置設定情報	「cfgfile make」コマンドで 作成したファイルの取り出しが 可能です。 また、転送したファイルを 「cfgfile set」コマンドで 起動ファイルに指定すること が可能です。
履歴情報ファイル	system	.log	取り出しのみ	履歴情報	FTP クライアントから要求が あった時点での履歴情報を 転送します。
ファームウェア ファイル	指定無し	.bin	転送／取り出し	ファームウェア モジュール	本装置が保持できるファーム ウェアファイルは1つです。 転送終了後、ファームウェア ファイルを不揮発性メモリに 書き込みます。

2.6.2. 装置設定ファイル

本装置は、最大 5 個まで装置情報をファイル化した装置設定ファイルを保有することができます。

システムのリブート後に保存した設定でシステムが起動するようにするために、保有している装置設定ファイルの中で起動ファイルを指定しておく必要があります。

これらの機能は `cfgfile` コマンドを使用して行います。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
cfgfile make < filename >
cfgfile del < filename >
cfgfile set < filename >
cfgfile -a [ file < filename > ]
```

[説明]

装置設定ファイルの作成・削除・表示を行います。また、起動ファイルの指定を行います。

[引数]

<code>make</code>	: 装置設定ファイルの作成
<code>del</code>	: 装置設定ファイルの削除
<code>set</code>	: 起動(Boot)ファイルの指定
<code>-a</code>	: 表示

`filename` : ファイル名(8 文字まで、拡張子は「.cfg」固定)

[備考]

デフォルト : 「default.cfg」(ユーザ名 : test、ファイル内容 : 工場出荷情報、起動ファイルに指定)
・ファイル名に「/」は使用できません。

(1) 装置設定ファイルの作成

装置設定ファイルの作成はcfgfile makeコマンドを使用することによって行います。

同名のファイルがすでに存在する場合は上書き保存されます。存在しない場合は新規にファイルが作成されます。

なお、作成した装置設定ファイル及び、その設定を表示して確認することができます。

例として、装置設定ファイル「current.cfg」を作成する場合を以下に示します。

```
MC_RACK#cfgfile make current
Check Configuration file.
Save Configuration file.
Command Completed.
```

例として、装置設定ファイルの表示を以下に示します。

```
MC_RACK#cfgfile -a
User              Size      Filename      Boot file      Current file
-----
test              3099 current.cfg
test              3128 default.cfg      *              *
```

※「Boot file」：起動ファイル、「current file」：現在、起動している装置設定ファイル

例として、HD12ESNMPⅢの装置設定ファイル詳細の表示を以下に示します。

```
MC_RACK#cfgfile -a file current
ipconfig ip 192.168.1.51
ipconfig subnet 255.255.255.0
ipconfig gateway 192.168.1.254
autologout 5
more 24
code sjis
portconfig use on
portconfig flow off
portconfig speed Auto
portconfig max-size 1522
portconfig vlan off
portconfig auto-mdix on
portconfig chk-polling interval 200
portconfig chk-polling filter 9
mcconfig mc 1 enable hardsw
mcconfig mc 2 enable hardsw
mcconfig mc 3 enable hardsw
mcconfig mc 4 enable hardsw
mcconfig mc 5 enable hardsw
mcconfig mc 6 enable hardsw
mcconfig mc 7 enable hardsw
mcconfig mc 8 enable hardsw
mcconfig mc 9 enable hardsw
mcconfig mc 10 enable hardsw
mcconfig mc 11 enable hardsw
mcconfig mc 12 enable hardsw
mc-sync use inactive
mc-sync udpport 65534
mc-sync polling off
mc-sync poll-interval 10000
mc-sync retry-num 2
mc-sync retry-interval 1000
output set high
```

threshold voltage 3.3v max 3.60
threshold voltage 3.3v min 2.70
threshold temp board max 55.0
threshold temp board min -10.0
access disable
snmp use inactive
snmp mode multicast
snmp interval 64
snmp delay-time 0
snmp adjust-range 0
snmp server 0.0.0.0
syslog level 7
syslog facility 23
syslog severity system 4
syslog severity port 3
syslog severity mc 3
syslog severity pow-fan 3
ping polling use inactive
ping poll-fail off
ping poll-interval 300
http auto-refreash 30
trapconfig cold disable
trapconfig warm disable
trapconfig authfail disable
trapconfig loginfail disable
trapconfig passchange disable
trapconfig ipchange disable
trapconfig maskchange disable
trapconfig gatewaychange disable
trapconfig managerchange disable
trapconfig linkchange disable
trapconfig configchange disable
trapconfig vccfail disable
trapconfig temp disable
trapconfig power disable
trapconfig fan disable
trapconfig ping-fail disable
trapconfig ping-ok disable
trapconfig mc-sync disable
trapconfig mc 1-12 mcchange disable
trapconfig mc 1-12 link disable
trapconfig mc 1-12 enable-set disable
trapconfig mc 1-12 swmode disable
trapconfig mc 1-12 speed disable
trapconfig mc 1-12 lpt disable
trapconfig mc 1-12 mode disable
trapconfig mc 1-12 pause disable
trapconfig mc 1-12 port-select disable
trapconfig mc 1-12 caution disable
trapconfig mc 1-12 wiring disable
trapconfig mc 1-12 term disable
trapconfig mc 1-12 remote disable
trapconfig mc 1-12 cts disable
trapconfig mc 1-12 loopback disable
trapconfig mc 1-12 sfp disable
trapconfig mc 1-12 pin-assign disable
trapconfig mc 1-12 contact-io disable
trapconfig mc 1-12 pow-sts disable
arptable timeout 600

(2) 起動ファイルの変更

起動ファイルの変更はcfgfile setコマンドを使用することによって行います。

例として、装置設定ファイル「current.cfg」を起動ファイルに設定する場合を以下に示します。

(現在の起動ファイルが「default.cfg」の場合)

```
MC_RACK#cfgfile set current
Command Completed.
```

例として、装置設定ファイルの表示します。

```
MC_RACK#cfgfile -a
```

User	Size	Filename	Boot file	Current file
test	3099	current. cfg	*	
test	3128	default. cfg		*

※ 起動ファイル(Boot file)と現在、起動している装置設定ファイル(current file)の削除はできませんので注意して下さい。

(3) 装置設定ファイルの記述方法

装置設定ファイルは基本的にはコマンド形式で記述します。

装置設定ファイルをユーザが作成する場合はコマンド形式に準拠した記述を行う必要があります。

以下に HD12ESNMPⅢの装置情報がデフォルトの場合の装置設定ファイル内容を示します。

装置設定ファイル(1/3)

```
### IP ADDRESS , SUBNET MASK & DEFAULT GATEWAY ###    <「#」から改行までは無視されます
ipconfig ip 192.168.1.51
ipconfig subnet 255.255.255.0
ipconfig gateway 192.168.1.254

### AUTOLOGOUT TIME ###
autologout 5

### TERMINAL LINE ###
more 24

### CHARACTER CODE ###
code sjis

### Ping Polling ###
ping polling use inactive
ping poll-fail off
ping poll-interval 300

### MANAGEMENT PORT ###
portconfig use on
portconfig flow on
portconfig speed auto
portconfig max-size 1522
portconfig vlan off
portconfig auto-mdix on
portconfig chk-polling interval 200
portconfig chk-polling filter 9

### MC PORT NAME ###

### MC CONFIG PORT 1 (Type : —, Version : -)###
mcconfig mc 1 enable hardsw

### MC CONFIG PORT 2 (Type : —, Version : -)###
mcconfig mc 2 enable hardsw

### MC CONFIG PORT 3 (Type : —, Version : -)###
mcconfig mc 3 enable hardsw

### MC CONFIG PORT 4 (Type : —, Version : -)###
mcconfig mc 4 enable hardsw

### MC CONFIG PORT 5 (Type : —, Version : -)###
mcconfig mc 5 enable hardsw

### MC CONFIG PORT 6 (Type : —, Version : -)###
mcconfig mc 6 enable hardsw
```

```

### MC CONFIG PORT 7 (Type : ——, Version : -)###
mcconfig mc 7 enable hardsw

### MC CONFIG PORT 8 (Type : ——, Version : -)###
mcconfig mc 8 enable hardsw

### MC CONFIG PORT 9 (Type : ——, Version : -)###
mcconfig mc 9 enable hardsw

### MC CONFIG PORT 10 (Type : ——, Version : -)###
mcconfig mc 10 enable hardsw

### MC CONFIG PORT 11 (Type : ——, Version : -)###
mcconfig mc 11 enable hardsw

### MC CONFIG PORT 12 (Type : ——, Version : -)###
mcconfig mc 12 enable hardsw

### MC sync ###
mc-sync use inactive
mc-sync udpport 65534
mc-sync polling off
mc-sync poll-interval 10000
mc-sync retry-num 2
mc-sync retry-interval 1000

### OUTPUT ###
output set high

### CONTACT-IO ###

### THRESHOLD ###
threshold voltage 3.3v max 3.60
threshold voltage 3.3v min 2.70
threshold temp board max 55.0
threshold temp board min -10.0

### ACCESS ###
access disable

### SNTP ###
sntp use inactive
sntp mode multicast
sntp interval 64
sntp delay-time 0
sntp adjust-range 0
sntp server 0.0.0.0

### syslog ###
syslog level 7
syslog facility 23
syslog severity system 4
syslog severity port 3
syslog severity mc 3
syslog severity pow-fan 3

```

```
### Ping Polling ###
ping polling use inactive
ping poll-fail off
ping poll-interval 300

### HTTP ###
http auto-refreash 30

### SNMP ###

### TRAP ###
trapconfig cold disable
trapconfig warm disable
trapconfig authfail disable
trapconfig loginfail disable
trapconfig passchange disable
trapconfig ipchange disable
trapconfig maskchange disable
trapconfig gatewaychange disable
trapconfig managerchange disable
trapconfig linkchange disable
trapconfig configchange disable
trapconfig vccfail disable
trapconfig temp disable
trapconfig power disable
trapconfig fan disable
trapconfig ping-fail disable
trapconfig ping-ok disable
trapconfig mc-sync disable
trapconfig mc 1-12 mcchange disable
trapconfig mc 1-12 link disable
trapconfig mc 1-12 enable-set disable
trapconfig mc 1-12 swmode disable
trapconfig mc 1-12 speed disable
trapconfig mc 1-12 lpt disable
trapconfig mc 1-12 mode disable
trapconfig mc 1-12 pause disable
trapconfig mc 1-12 port-select disable
trapconfig mc 1-12 caution disable
trapconfig mc 1-12 wiring disable
trapconfig mc 1-12 term disable
trapconfig mc 1-12 remote disable
trapconfig mc 1-12 cts disable
trapconfig mc 1-12 loopback disable
trapconfig mc 1-12 sfp disable
trapconfig mc 1-12 pin-assign disable
trapconfig mc 1-12 contact-io disable
trapconfig mc 1-12 pow-sts disable

### ARP TABLE ###
arptable timeout 600
```


設定ファイルの記述について、以下の制約があります。

(1) 記述に誤りがあるファイルで起動を行うと、その誤ったパラメータはデフォルト値が扱われ、ユーザログイン時に記述に誤りがあった事を知らせます。また、誤りの個所を履歴情報に残します。

(2) 設定ファイル中に記述されていない設定のパラメータはデフォルト値が扱われます。

(3) 設定ファイルの読み込みは、上から順に行いますので、前後関係の制約があるコマンドは注意して下さい。下記の制約を守らなかった場合、正しく設定されない事がありますので注意して下さい。

<制約のあるコマンド>

*snmpmanager : 「snmpcommunity」で使用するコミュニティ名を先に記述して下さい。

(4) 以下のコマンドは設定ファイル中に記述しても無視されますので注意して下さい。

cfgfile/exloopback/help/log/logout/mib/passwd/reboot/
reset/runconfig/save/status/support/telnet/user/version

(5) 各コマンドは 1 行(改行なし)で記述して下さい。

(6) save コマンドにより設定ファイルを更新した場合、ファイル内の先頭に本装置のファームウェアバージョンおよび MAC アドレスが記述されます。

2.6.3. 履歴情報ファイル

FTP クライアントを使用して、本装置から履歴情報ファイルの取り出しを行うことができます。

履歴情報ファイルの内容は、log コマンドで表示されるものと同一で、ファイル名は「system.log」です。

2.6.4. ファームウェアファイル

FTP クライアントを使用して、本装置へファームウェアファイルの転送／取り出しを行うことができます。

ファイル名に指定はありませんが拡張子は「.bin」となります。

本装置はファームウェアファイルが転送されると、直ちに不揮発性メモリに書き込みを行いますので、「put」に対するレスポンスには多少の時間がかかります。

本装置へのファームウェアファイルの転送は以下の手順で行って下さい。

手順	操作
1	ファームウェアファイルを保存した PC と本装置との Ethernet 経由の通信が可能であることを確認してください。
2	FTP クライアントを使用して、本装置へファームウェアファイルを転送して下さい。 (ファームウェアファイル転送完了後、直ちに不揮発性メモリに書き込みを行います)
3	以下のいずれかの方法でメモリ書き込み完了を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">・ FTP セッションの終了を確認・ 「log -a」コマンドにより「Firmware recieve」ログを確認 (「Firmware recieve」ログが発生せず、「FTP Logout」ログが発生している場合には、「Reboot」コマンドを実行し、再度、手順 1 から行ってください。)・ STATUS LED が点灯した後、消灯したことを確認 (メモリアクセス時に STATUS LED が点灯します)
4	装置を再起動し、バージョンが更新されていることを確認してください。

ファイル転送時には以下の点に注意して下さい。

- ◆ ファイル転送が正常に終了したことを示す「226 Closing data connection. Requested file action successful」、または、「221 Service closing control connection. Logged out if appropriate.」というメッセージが確認された場合には、メモリ書き込み完了を確認した後、再起動を行って下さい。
- ◆ 上記以外のメッセージが表示され、FTP コネクションが切断された時点で、本装置のログに「ファームウェア受信」が残っていない場合には、ファイル転送に失敗した可能性が考えられますので、本装置のリセットを行った後に、再度、ファイル転送を行ってください。
- ◆ ファームのバージョンアップにより付加された機能の設定はデフォルト値となります。
- ◆ ファームのバージョンをダウンして「save」コマンドを実行した場合、再度バージョンアップする場合はファイル転送前に「defconfig」コマンドにより設定を初期化して下さい。設定ファイルが破壊され正常に動作しない可能性があります。

2.7. 装置情報の保存

ユーザが設定した各種パラメータは、そのままでは装置の再起動によって削除されます。

装置情報の保存はsaveコマンドを使用することによって行います。

使用方法を以下に示します。

[形式]

save

[説明]

システム情報のセーブを行います。

[引数]

なし

[備考]

本コマンドを実行すると、現在、起動している装置設定ファイルに装置設定情報を更新します。

装置情報の保存の実行

```
MC_RACK#save
```

```
Check Configuration file.
```

```
Save Configuration file.
```

```
Command Completed.
```

2.8. 装置の再起動

装置の再起動はrebootコマンドを使用することによって行います。

また、装置設定ファイル名を指定することでそのファイル内容で再起動を行うことも可能です。この場合、その装置設定ファイルが起動ファイルとして指定されます。

再起動はハードウェアリセットをかけずに、ファームウェアを再ロードします。再起動を実行すると各デバイスの再初期化は行われますが、時刻情報および履歴情報は再起動実行前の情報が残ります。

使用方法を以下に示します。

[形式]

reboot [< filename >]

[説明]

リブートを行います。

[引数]

filename: ファイル名(本装置が保有している装置設定ファイルに限ります)

再起動を行うと起動ファイルの内容のチェックを行います。チェック終了後、再起動を行って良いかどうか聞かれます。

例として、HD12ESNMPⅢの場合を以下に示します。

装置の再起動の実行(1/3)

```
MC_RACK#reboot
 6 : ipconfig ip 192.168.1.51      < 1行毎にチェックします。(「6」は行番号)
 7 : ipconfig subnet 255.255.255.0
 8 : ipconfig gateway 192.168.1.254
11 : autologout 5
14 : more 2000
*** Warning. Error at line 14      < 記述に誤りがあった場合にはエラーを表示します。
17 : code sjis
20 : portconfig use on
21 : portconfig flow off
22 : portconfig speed Auto
23 : portconfig max-size 1522
24 : portconfig vlan off
25 : portconfig auto-mdix on
26 : portconfig chk-polling interval 200
27 : portconfig chk-polling filter 9
32 : mcconfig mc 1 enable hardsw
35 : mcconfig mc 2 enable hardsw
38 : mcconfig mc 3 enable hardsw
41 : mcconfig mc 4 enable hardsw
44 : mcconfig mc 5 enable hardsw
47 : mcconfig mc 6 enable hardsw
50 : mcconfig mc 7 enable hardsw
53 : mcconfig mc 8 enable hardsw
56 : mcconfig mc 9 enable hardsw
59 : mcconfig mc 10 enable hardsw
62 : mcconfig mc 11 enable hardsw
65 : mcconfig mc 12 enable hardsw
68 : mc-sync use inactive
69 : mc-sync udpport 65534
70 : mc-sync polling off
```

装置の再起動の実行(2/3)

```
71 : mc-sync poll-interval 10000
72 : mc-sync retry-num 2
73 : mc-sync retry-interval 1000
76 : output set high
81 : threshold voltage 3.3v max 3.60
82 : threshold voltage 3.3v min 2.70
83 : threshold temp board max 55.0
84 : threshold temp board min -10.0
87 : access disable
90 : sntp use inactive
91 : sntp mode multicast
92 : sntp interval 64
93 : sntp delay-time 0
94 : sntp adjust-range 0
95 : sntp server 0.0.0.0
98 : syslog level 7
99 : syslog facility 23
100 : syslog severity system 4
101 : syslog severity port 3
102 : syslog severity mc 3
103 : syslog severity pow-fan 3
106 : ping polling use inactive
107 : ping poll-fail off
108 : ping poll-interval 300
111 : http auto-refreash 30
114 : arptable timeout 600
119 : trapconfig cold disable
120 : trapconfig warm disable
121 : trapconfig authfail disable
122 : trapconfig loginfail disable
123 : trapconfig passchange disable
124 : trapconfig ipchange disable
125 : trapconfig maskchange disable
126 : trapconfig gatewaychange disable
127 : trapconfig managerchange disable
128 : trapconfig linkchange disable
129 : trapconfig configchange disable
130 : trapconfig vccfail disable
131 : trapconfig temp disable
132 : trapconfig power disable
133 : trapconfig fan disable
134 : trapconfig ping-fail disable
135 : trapconfig ping-ok disable
136 : trapconfig mc-sync disable
137 : trapconfig mc 1-12 mcchange disable
138 : trapconfig mc 1-12 link disable
139 : trapconfig mc 1-12 enable-set disable
140 : trapconfig mc 1-12 swmode disable
141 : trapconfig mc 1-12 speed disable
142 : trapconfig mc 1-12 lpt disable
143 : trapconfig mc 1-12 mode disable
144 : trapconfig mc 1-12 pause disable
145 : trapconfig mc 1-12 port-select disable
146 : trapconfig mc 1-12 caution disable
147 : trapconfig mc 1-12 wiring disable
148 : trapconfig mc 1-12 term disable
149 : trapconfig mc 1-12 remote disable
```

装置の再起動の実行(3/3)

```
150 : trapconfig mc 1-12 cts disable
151 : trapconfig mc 1-12 loopback disable
152 : trapconfig mc 1-12 sfp disable
153 : trapconfig mc 1-12 pin-assign disable
154 : trapconfig mc 1-12 contact-io disable
155 : trapconfig mc 1-12 pow-sts disable
```

```
...Do you wish to continue? [y/n] :
```

起動ファイルの記述に誤りがある場合、「Warning.」が表示されます。このまま再起動を行うと、その誤ったパラメータはデフォルト値が扱われます。

(例えば、上記の起動ファイル中の「more」設定は、デフォルトの 24 行で起動します)

2.9. 装置のリセット

装置のリセットはresetコマンドを使用することによって行います。

リセットを実行すると全てのデバイスにハードウェアリセットをかけます。電源投入後と同等の状態になります。

再起動(rebootコマンド)と異なり、時刻情報および履歴情報は残りません。

使用方法を以下に示します。

[形式]

reset

[説明]

リセットを行います。

[引数]

なし

リセットを行うと、本当に再起動を行って良いかどうか聞かれますので、良ければ「y」を入力して下さい。

```
MC_RACK#reset
```

```
...Do you wish to continue? [y/n] :
```

2.10. 工場出荷時設定起動

パラメータを工場出荷時の設定で起動します。

工場出荷値にするには、defconfig コマンドを使用していきます。

defconfig コマンドを実行すると、本当に実行して良いのか聞かれます。実行を選択した場合、全パラメータを工場出荷値に戻した後、起動時の装置設定ファイルに保存し再起動します。

ただし、ユーザカウント情報は削除されませんので注意して下さい。

使用方法を以下に示します。

[形式]

defconfig

[説明]

装置設定情報を工場出荷値に戻します。

[引数]

なし

[備考]

現在のパラメータを工場出荷値に戻します。(ユーザカウント情報は残ります)

工場出荷時設定起動

MC_RACK#defconfig

< パラメータを工場出荷値に戻します。

... Do you wish to continue? [y/n] : y < 本当に実行して良いか聞かれます。

2.11. SNMP による管理

SNMP は、ネットワーク機器間で管理情報の通信をするためのプロトコルです。ネットワーク管理者はSNMPを使用して、ネットワーク稼動状況を監視したり、ネットワークで発生した問題を特定したりすることができます。

本装置ではSNMPエージェント機能としてVersion1とVersion2cをサポートしています。

サポートしている MIB を表に示します。

表 2.6 サポート MIB 一覧

サポート MIB 名	規格
MIB II (system,if,ip,icmp,tcp,udp,snmp グループ)	RFC1213
RMONMIB(statistics グループ)	RFC1757
SNMPv2MIB(snmpTrap グループ)	RFC1907
プライベート MIB	—

ここでは、SNMP による管理を行う上で必要な設定について説明します。

本装置の SNMP エージェント機能を使用するために、以下の設定を行う必要があります。

- ・SNMP マネージャの登録
- ・コミュニティ名の登録
- ・各トラップの許可/禁止の設定
- ・トラップ送信先ホストの登録
- ・システムの名前/設定場所/連作先の設定

以降に基本的な SNMP パラメータの設定方法を示します。

2.11.1. SNMP コミュニティの設定

本装置に SNMP マネージャがアクセスするためのコミュニティ名を設定します。コミュニティ名は SNMP プロトコルにおけるパスワードに相当します。コミュニティ名の最大登録数は 8 エントリです。

SNMP コミュニティの設定を行う場合は、snmpcommunity コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
snmpcommunity add < community > access { read-only | read-write }
snmpcommunity del < community >
snmpcommunity -a
```

[説明]

コミュニティ名の設定・表示を行います。

[引数]

add	: コミュニティの追加
del	: コミュニティの削除
access	: アクセスレベル指定
read-only	: get 専用
read-write	: get / set 用
-a	: 表示

community : コミュニティ名 (20 文字まで)

[備考]

最大 8 エントリまで登録可能です。

例として、コミュニティ名「private」、アクセスレベル「read-write」を登録します。

なお、登録したコミュニティを表示して確認することができます。

```
MC_RACK#snmpcommunity add private access read-write
Command Completed.
```

```
MC_RACK#snmpcommunity -a
Community name  Access Level
-----
private         read-write
```

2.11.2. SNMP マネージャの設定

SNMP プロトコルは、登録した SNMP マネージャとコミュニティ名の組み合わせで認証を行います。

SNMP マネージャの最大登録数は 4 エントリです。

SNMP マネージャの設定を行う場合は、snmpmanager コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
snmpmanager add { all | < IP Address > } community [ ro < community_name > ]  
                                                    [ rw < community_name > ]  
snmpmanager del all community [ ro < community_name > ] [ rw < community_name > ]  
snmpmanager del < IP Address >  
snmpmanager -a
```

[説明]

SNMP マネージャホストの設定・表示を行います。

[引数]

add	:	SNMP マネージャホストの登録
del	:	SNMP マネージャホストの削除
all	:	IP アドレスは指定せず、全てのホストを対象
community	:	使用するコミュニティ指定
ro	:	get 用(read-only)で使用するコミュニティ指定
rw	:	set/get 用(read-write)で使用するコミュニティ指定
-a	:	表示

IP address : SNMP マネージャホストの IP アドレスの指定

community_name : コミュニティ名(20 文字まで)

[備考]

SNMP マネージャの最大登録数は 4 エントリです。

※ 同じコミュニティ名に、多数のホストからアクセスされる場合には、“all”オプションでの登録を行ってください。

また、その状態で、アクセスするホストを制限したい場合には「access」コマンド(隠しコマンド)を使用してください。

「access」コマンドが有効の場合、「access」コマンドに登録のないホストからのパケットは、破棄します。

コミュニティ名は「snmpcommunity」コマンドで登録したものを使用して下さい。

マネージャ 1 エントリに対し get 用(read-only)、set/get 用(read-write)の両方、または、どちらか片方のみのコミュニティ名が設定可能です。

例として、SNMP マネージャ「192.168.1.10」、get 用コミュニティ「public」、get/set 用コミュニティ「private」を登録します。

(「public」、「private」ともに、「snmpcommunity」コマンドにて、登録済みであることが前提となります)

なお、登録した SNMP マネージャを表示して確認することができます。

```
MC_RACK#snmpmanager add 192.168.1.10 community ro public rw private  
Command Completed.
```

```
MC_RACK #snmpmanager -a  
Manager address  Read-Only Community  Read-Write Community  
-----  
192.168.  1. 10  public                  private
```

2.11.3. 各トラップの許可/禁止の設定

各トラップの許可・禁止の設定を行う場合は、trapconfig コマンドを使用します。
使用方法を以下に示します。

[形式]

```
trapconfig { cold | warm | authfail | loginfail | passchange |  
            ipchange | maskchange | gatewaychange | managerchange |  
            linkchange | configchange | vccfail | temp | ping-fail |  
            ping-ok | mc-sync } { enable | disable }  
  
trapconfig { power | fan } { enable { up | down | change } | disable }  
  
trapconfig mc < mc_list > link { enable { up | down | change } | disable }  
  
trapconfig mc < mc_list > mcchange { enable { mount | unmount | change } | disable }  
  
trapconfig mc < mc_list > enable-set { enable { hardsw | config | change } | disable }  
  
trapconfig mc < mc_list > { pow-sts | swmode | speed | lpt | mode | pause |  
                           port-select | caution | wiring | term | remote | cts |  
                           loopback | sfp | pin-assign | contact-io } { enable | disable }  
  
trapconfig all { enable | disable }  
  
trapconfig -a [ mc { link | mcchange | enable-set | pow-sts | swmode |  
                  speed | lpt | mode | pause | port-select | caution | wiring |  
                  term | remote | cts | loopback | sfp | pin-assign | contact-io } ]
```

[説明]

指定されたトラップ出力の許可/禁止の設定・表示を行います。

[引数]

cold	: コールドブートトラップの設定をします。
warm	: 再起動トラップの設定をします。
authfail	: 不正アクセス通知トラップの設定をします。
loginfail	: ログイン認証失敗(3 回失敗)トラップの設定をします。
passchange	: パスワード変更トラップの設定をします。
ipchange	: IP アドレス変更トラップの設定をします。
maskchange	: サブネットマスク変更トラップの設定をします。
gatewaychange	: デフォルトゲートウェイ変更トラップの設定をします。
managerchange	: SNMP マネージャ登録変更トラップの設定をします。
linkchange	: リンクアップ/ダウントラップの設定をします。
configchange	: 設定の変更トラップの設定をします。
vccfail	: 入力電圧トラップの設定をします。
temp	: 基板温度異常トラップの設定をします。
ping-fail	: Ping 応答失敗トラップの設定をします。
ping-ok	: Ping 応答成功トラップの設定をします。
mc-sync	: MC(2 ポートセクタ)同期機能トラップの設定をします。
power	: 電源ユニットトラップの設定をします。
fan	: ファンユニットトラップの設定をします。

mc	: MC 関連のトラップの設定をします。
link	: MC のリンクアップ／ダウントラップの設定をします。
mcchange	: MC の実装状態変化トラップの設定をします。
enable-set	: MC の設定トラップの設定をします。
pow-sts	: MC の電源状態変化トラップの設定をします。
swmode	: MC の SW モード変化トラップの設定をします。
speed	: MC の通信速度変化トラップの設定をします。
lpt	: MC の LPT 変化トラップの設定をします。
mode	: MC のデータ転送モード変化トラップの設定をします。
pause	: MC のフロー制御変化トラップの設定をします。
port-select	: MC のポートセレクト変化トラップの設定をします。
caution	: MC 不許可実装状態通知トラップの設定をします。
wiring	: MC の配線トラップの設定をします。
term	: MC の終端トラップの設定をします。
remote	: リモート監視、状態変化トラップの設定をします。
cts	: MC の制御信号トラップの設定をします。
loopback	: MC のループバックトラップの設定をします。
sfp	: MC の SFP トラップの設定をします。
pin-assign	: MC のピン割り当て変化トラップの設定をします。
contact-io	: 接点 I/O アダプタの接点 I/O 変化トラップの設定をします。
all	: 全トラップの設定をします。
enable	: トラップ出力を許可します。
up	: 「up」への移行で出力します。 (「power, fan, link」指定の場合のみ)
down	: 「down」への移行で出力します。 (「power, fan, link」指定の場合のみ)
mount	: 「mount」への移行で出力します。 (「mcchange」指定の場合のみ)
unmount	: 「unmount」への移行で出力します。 (「mcchange」指定の場合のみ)
hardsw	: 「hardsw」への移行で出力します。 (「enable-set」指定の場合のみ)
config	: 「config」への移行で出力します。 (「enable-set」指定の場合のみ)
change	: 状態変化で出力します。
disable	: トラップ出力を禁止します。
-a	: 現在のトラップ出力の設定を表示します。
mc	: MC 関連のトラップの設定を個別に表示します。
link	: MC のリンクアップ／ダウントラップの設定を表示します。
mcchange	: MC の実装状態変化トラップの設定を表示します。
enable-set	: MC の設定トラップの設定を表示します。
pow-sts	: MC の電源状態変化トラップの設定を表示します。
swmode	: MC の SW モード変化トラップの設定を表示します。
speed	: MC の通信速度変化トラップの設定を表示します。
lpt	: MC の LPT 変化トラップの設定を表示します。

mode	: MC のデータ転送モード変化トラップの設定を表示します。
pause	: MC のフロー制御変化トラップの設定を表示します。
port-select	: MC のポートセレクト変化トラップの設定を表示します。
caution	: MC 不許可実装状態通知トラップの設定を表示します。
wiring	: MC の配線トラップの設定を表示します。
term	: MC の終端トラップの設定を表示します。
remote	: リモート監視、状態変化トラップの設定を表示します。
cts	: MC の制御信号トラップの設定を表示します。
loopback	: MC のループバックトラップの設定を表示します。
sfp	: MC の SFP トラップの設定を表示します。
pin-assign	: MC のピン割り当て変化トラップの設定を表示します。
contact-io	: 接点 I/O アダプタの接点 I/O 変化トラップの設定を表示します。

mc_list : MC を指定します。(1-12(12 ポート版),1-6(6 ポート版) : 複数可)

[備考]

デフォルト : 全 Trap 禁止

・「all」で全トラップの出力を許可した場合、「power」、「fan」、「link」、「mcchange」、「enable-set」は「change」で設定されます。

例として、cold、ログイン認証失敗、本装置リンク状態変更トラップを許可します。

```
MC_RACK#trapconfig cold enable
Command Completed.

MC_RACK#trapconfig loginfail enable
Command Completed.

MC_RACK#trapconfig linkchange enable
Command Completed.
```

例として、HD12ESNMPⅢの場合のトラップ許可/禁止設定内容を表示します。

```
MC_RACK#trapconfig -a
<Cold> : Enable
<Warm> : Disable
<Authfail> : Disable
<loginfail> : Enable
<passchange> : Disable
<ipchange> : Disable
<maskchange> : Disable
<gatewaychange> : Disable
<managerchange> : Disable
<linkchange> : Enable
<configchange> : Disable
<vccfail> : Disable
<temp> : Disable
<power> : Disable
<fan> : Disable
<ping-fail> : Disable
<ping-ok> : Disable
<mc-sync> : Disable
<mc Change port1-12> : Disable
<mc Link port1-12> : Disable
<mc Ena-Set port1-12> : Disable
<mc SwMode port1-12> : Disable
<mc Speed port1-12> : Disable
<mc LPT port1-12> : Disable
<mc Mode port1-12> : Disable
<mc Pause port1-12> : Disable
<mc Select port1-12> : Disable
<mc Caution port1-12> : Disable
<mc Wiring port1-12> : Disable
<mc Term port1-12> : Disable
<mc Remote port1-12> : Disable
<mc CTS port1-12> : Disable
<mc Loopback port1-12> : Disable
<mc SFP port1-12> : Disable
<mc Pin-Assign port1-12> : Disable
<mc Contact-IO port1-12> : Disable
<mc Pow-sts port1-12> : Disable
```

2.11.4. トラップ送信先ホストの設定

トラップ送信先ホストの設定を行う場合は、trapipconfig コマンドを使用します。

トラップ送信先ホストの最大登録数は 4 エントリです。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
trapipconfig add < IP address > version { v1 | v2 } community < community_name >
trapipconfig del < IP address >
trapipconfig -a
```

[説明]

トラップ出力先ホストの IP アドレスの設定・表示を行います。

[引数]

add	: トラップ出力先ホストの登録
del	: トラップ出力先ホストの削除
version	: 使用する SNMP のバージョン指定
v1	: SNMP バージョン 1
v2	: SNMP バージョン 2
community	: 使用するコミュニティ指定
-a	: 表示

IP address : トラップ出力先ホストの IP アドレス

community_name : コミュニティ名 (20 文字まで)

[備考]

トラップ出力先ホストの最大登録数は 4 ホストです。

バージョン 1 と 2 ではトラップパケットのフォーマットが異なりますので、受信側のアプリケーションに適合するバージョンを指定して下さい。

例として、トラップ送信先ホスト「192.168.1.15」、SNMP バージョン 1、使用コミュニティ「public」を登録します。

なお、登録したトラップ送信先ホストを表示して確認することができます。

```
MC_RACK#trapipconfig add 192.168.1.15 version v1 community public
Command Completed.

MC_RACK#trapipconfig -a
Trap Host address  Version      Community
-----
192.168.1.15      v1      public
```

※ トラップ送信先として使用するコミュニティ名は「snmpcommunity」コマンドで登録する必要はありません。

2.11.5. システムの名前/設定場所/連絡先の設定

システムの名前/設定場所/連絡先の設定を行う場合は、snmpsystem コマンドを使用します。

システムの名前/設定場所/連絡先は MIB-2 の system グループの、それぞれ「sysName」、「sysLocation」、「sysContact」に対応しています。

「sysName」を設定した場合、先頭の 21 文字がプロンプトに反映されます。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
snmpsystem { sysname | syslocation | syscontact } < data >
snmpsystem clear
```

[説明]

System グループパラメータの設定を行います。

[引数]

clear	: 装置名,設置場所,連絡先の設定を初期化します。
sysname	: システムネーム
syslocation	: システムロケーション
syscontact	: システムコンタクト
 data	 : 設定データ(255 文字まで)

[備考]

デフォルト :	SysName	= Null
	SysLocation	= Null
	SysContact	= Null

例として、システムの名前を「system」に設定します。

なお、設定したシステムの名前を表示する場合は、mib コマンドで確認することができます。

また、システムの名前を変更した場合には、コマンド実行画面の左端に表示されるプロンプトが対応して変更されます。

```
MC_RACK#snmpsystem sysname system
Command Completed.

system#mib system
Sysdescr      = ※
SysObjectID   = 1.3.6.1.4.1.7082.1
SysUpTime     = 0d 02h 55m 55s
Sysname       = system
Syslocation   =
Syscontact    =
SysServices   = 2
```

※ 型式によって表示内容が異なります。

2.11.6. MIB 情報の表示

MIB 情報を表示する場合は、mib コマンドを使用します。

情報を表示するグループは MIB-2 の System グループ、Interface グループ、IP グループ、ICMP グループ、UDP グループ、TCP グループ、SNMP グループ、transmission グループ(dot3StatsTable)、RMON グループ(etherStatsTable)に対応しています。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
mib { system | if | ip | icmp | udp | tcp | snmp | ether | rmon }
```

[説明]

MIB 情報の表示を行います。

[引数]

system	: System グループを表示します。
if	: Interface グループを表示します。
ip	: IP グループを表示します。
icmp	: ICMP グループを表示します。
udp	: UDP グループを表示します。
tcp	: TCP グループを表示します。
ether	: Transmission グループ(dot3StatsTable)を表示します。
rmon	: RMON グループ(etherStatsTable)を表示します。

例として、Interface グループの表示を行います。

```
MC_RACK#mib if
ifDescr      = NNM
ifType       = 7
ifMtu        = 1500
ifSpeed      = 100000000
ifPhysAddress = 00. 03. 3C. XX. XX. XX
ifAdminStatus = down
ifOperStatus = down
ifLastChange = 0d 00h 00m 00s
ifInOctets   = 0
ifInUcastPkts = 0
ifInNUcastPkts = 0
ifInDiscards = 0
ifInErrors   = 0
ifInUnknownProtos = 0
ifOutOctets  = 0
ifOutUcastPkts = 0
ifOutNUcastPkts = 0
ifOutDiscards = 0
ifOutErrors  = 0
ifOutQLen   = 0
ifSpecific   = . 1. 3. 6. 1. 2. 1. 10. 7
```

2.12. Ping 送信／Ping 応答監視／ユニキャストフラッディング防止機能

指定したホストにICMPエコー要求を送信し、ホストと通信が可能かどうかを確認します。

また、ユニキャストフラッディング防止機能は、設定したホスト宛てに定期的にPingを送出してネットワーク中の機器に常にアドレスラーニングさせておくことで、(応答などを必要としない)単方向のトラフィックを発生する機器が送出するユニキャストパケットのフラッディングを抑制し、無駄な帯域の消費を抑え、セキュリティを高める機能です。

Ping 送信、ユニキャストフラッディング防止機能を行う場合は、ping コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
ping < IP address > [< packet_size >]
ping polling use { active | inactive }
ping poll-host add < IP_Address >
ping poll-host del < IP_Address >
ping poll-fail { < fail_num > | off }
ping poll-interval < interval_time >
ping -a
```

[引数]

-a : Unicast Flooding 防止機能の設定を表示します。

polling

use : Unicast Flooding 防止機能の有効／無効を選択します。

active : Unicast Flooding 防止機能を有効にします。

inactive : Unicast Flooding 防止機能を無効にします。

poll-host : Unicast Flooding 防止機能の送出先を設定します。

add : Ping 送出先ホストを追加します。

del : Ping 送出先ホストを削除します。

poll-fail : Ping 送出先ホストが無応答時の Trap 通知条件を設定します。

off : 無応答時の通知を無効にします。

poll-interval : Unicast Flooding 防止機能の送出間隔を設定します。

[引数]

IP address : 送信先 IP Address

packet_size : 8～1472 (省略時 : 32)

fail_num : 連続失敗数(1～120)

interval_time : Ping 定周期送出間隔を指定します。(10-1000 秒)

[備考]

Ping 送出先ホストの最大登録数は 10 エントリです。

デフォルト :

パケット送信回数	: 4 回
タイムアウト	: 1 秒
ユニキャストフラッディング防止機能	: 無効
Ping定周期送出間隔	: 300秒
連続失敗数	: off

例として、ホスト「192.168.1.2」に ping を実行します。

```
MC_RACK#ping 192.168.1.2
PING 192.168.1.2 32byte
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=6ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=5ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=4ms
Reply from 192.168.1.2 : bytes=32 time=5ms

Ping statistics for 192.168.1.2 :
    Packets : Sent = 4, Received = 4, Lost = 0
```

例として、ユニキャストフラッディング防止機能にて、ホスト「192.168.1.3」に 60 秒間隔で ping を実行します。
連続失敗数を 10 回に設定します。

```
MC_RACK#ping polling use active
Command Completed.

MC_RACK#ping poll-host add 192.168.1.3
Command Completed.

MC_RACK#ping poll-interval 60
Command Completed.

MC_RACK #ping poll-fail 10
Command Completed.
```

ユニキャストフラッディング防止機能設定を表示します。

```
MC#ping -a
Ping Polling status   : Active
Polling fail num      : 10 times
Polling interval      : 60 sec

——Polling Host address——
192.168. 1. 3
```

2.13. 履歴情報機能

本装置は状態遷移を内部揮発領域に履歴情報として自動記録します。最大記録件数は 3000 件で任意に消去可能です。

記録対象となる事象は以下の通りです。

- ・ 設定変更情報
- ・ 警報情報
- ・ 起動情報

記録された履歴情報は log コマンドにより表示が可能です。

履歴情報は ASCII 文字列として以下のフォーマットで記録／表示されます。

ログID# <ログカテゴリ> 発生事象

ログID#は各履歴情報につけられる通し番号です。ログカテゴリは履歴情報の種別を表し、発生事象で具体的な状況内容を表します。発生事象は各ログカテゴリで異なります。以下、表 2.7 に履歴情報一覧を示します。

表 2.7 履歴情報一覧

ログカテゴリ	ログ表示	意味
システム	PowerOn <Send Trap/Non-send Trap>	ハードリセット、および電源Onによる起動 <Send Trap/Non-send Trap> : Cold Startトラップ
	Reboot <Send Trap/Non-send Trap>	ソフトリセットによる再起動 <Send Trap/Non-send Trap> : Warm Startトラップ
	Software Reset User : xxxx (Serial/[IP Addr])	ソフトリセット実行 User : ソフトリセット実行ユーザ名 [IP Addr] : TelnetクライアントIPアドレス
	Login User : xxxx (Serial/[IP Addr])	管理ターミナルログイン User : ログインユーザ名 [IP Addr] : TelnetクライアントIPアドレス
	Logout User : xxxx (Serial/[IP Addr])	管理ターミナルログアウト User : ログアウトユーザ名 [IP Addr] : TelnetクライアントIPアドレス
	Login fail(3times) (Serial/[IP Addr]) <Send Trap/Non-send Trap>	管理ターミナルログイン失敗(3回失敗) [IP Addr] : TelnetクライアントIPアドレス <Send Trap/Non-send Trap> : loginFailトラップ
	CfgFileCheckErr [File]line : [Number] >[詳細情報]	設定ファイルのチェックエラー [File] : ファイル名 [Number] : 行番号 [詳細情報] : エラー詳細情報表示
	Vcc fail <Send Trap/Non-send Trap>	入力電圧(3.3v)の測定値が設定範囲外 <Send Trap/Non-send Trap> : vccFailトラップ
	Temperature fail <Send Trap/Non-send Trap> ※ ROMに保存	基板温度の測定値が設定範囲外 <Send Trap/Non-send Trap> : tempFailトラップ
	Reset command execute User : xxxx (Serial/[IP Addr]) ※ ROMに保存	ハードリセット実行 User : ハードリセット実行ユーザ名 [IP Addr] : TelnetクライアントIPアドレス
	Firmware recieve/send Filename : xxxx.bin > Client IPAddr : [IP Addr] ※ ROMに保存	ファームウェアの送信および受信 Filename : ファイル名 Client IPAddr : FTP接続先IPアドレス

	Cfgfile recieve/send Filename : xxxx.cfg > Client IPAddr : [IP Addr] ※ ROMに保存	設定ファイルの送信および受信 Filename : ファイル名 Client IPAddr : FTP接続先IPアドレス
	Ping response fail [IP Addr] <Send Trap/Non-send Trap>	Ping応答連続失敗 [IP Addr] : Ping送信先 IPアドレス <Send Trap/Non-send Trap> : HDx_PingFailトラップ
	Ping response OK [IP Addr] <Send Trap/Non-send Trap>	Ping応答成功 [IP Addr] : Ping送信先 IPアドレス <Send Trap/Non-send Trap> : HDx_PingOKトラップ
	Boot program recieve Filename : xxxx.bin > Client IPAddr : [IP Addr] ※ ROMに保存	ブートプログラムの受信 Filename : ファイル名 Client IPAddr : FTP接続先IPアドレス
	MC(2Port Selector) Sync	MC同期情報パケットを受信し、該当ポートの接続ポート設定を変更 <Send Trap/Non-send Trap> : MC同期機能トラップ
FTP	Login User : xxxx ([IP Addr])	FTPサーバログイン [IP Addr] : FTPクライアントIPアドレス
	Logout User : xxxx ([IP Addr])	FTPサーバログアウト [IP Addr] : FTPクライアントIPアドレス
端末	CfgComp [Command] User : [User] <Send Trap/Non-send Trap> >[詳細情報]	ターミナルオペレーションによる設定変更実行 [Command] : 入力コマンド文字列 [User] : コマンド入力ユーザ名 [詳細情報] : 全ての入力文字列 <Send Trap/Non-send Trap> : cfgChgtトラップ
	Password change <Send Trap/Non-send Trap>	ログインパスワード変更 <Send Trap/Non-send Trap> : passChgtトラップ
	IP address change <Send Trap/Non-send Trap>	IPアドレス変更 <Send Trap/Non-send Trap> : ipChgtトラップ
	Subnet mask change <Send Trap/Non-send Trap>	サブネットマスク変更 <Send Trap/Non-send Trap> : subMskChgtトラップ
	Default gateway change <Send Trap/Non-send Trap>	デフォルトゲートウェイ変更 <Send Trap/Non-send Trap> : gwayChgtトラップ
	SNMP maneger change <Send Trap/Non-send Trap>	SNMPマネージャ設定変更 <Send Trap/Non-send Trap> : mngChgtトラップ
SNMP	Set : [Object ID] >[詳細情報]	SNMPマネージャからのSet要求 [Object ID] : SetしたMIBオブジェクトID [詳細情報] : SNMPマネージャIPアドレス, Set値など
	AuthenticationFailure <Send Trap/Non-send Trap>	登録のないコミュニティ名からのGet、およびSet要求 <Send Trap/Non-send Trap> : AuthenticationFailureトラップ
ポート	NNM LinkDown <Send Trap/Non-send Trap>	本装置リンクダウン <Send Trap/Non-send Trap> : SNMPLink-Downトラップ
	NNM LinkUp <Send Trap/Non-send Trap>	本装置リンクアップ <Send Trap/Non-send Trap> : SNMPLink-Upトラップ

Pow&Fan	PowerUnit up → down 〈Send Trap/Non-send Trap〉	電源ユニット 停止 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : powerOffトラップ
	PowerUnit down → up 〈Send Trap/Non-send Trap〉	電源ユニット 稼動 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : powerOnトラップ
	FanUnit up → down 〈Send Trap/Non-send Trap〉	ファンユニット停止 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : fanOffトラップ
	FanUnit down → up 〈Send Trap/Non-send Trap〉	ファンユニット 稼動 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : fanOnトラップ
MC	MC Mounted mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	MC構成状態変化(MCの搭載) mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcChangeトラップ
	MC Unmounted mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	MC構成状態変化(MCの抜取) mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcChangeトラップ
	Prohibit mounting mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	MC構成 不許可実装状態 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcCautionトラップ
	OPT Link Up mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	光ポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcFxLink-Upトラップ
	OPT Link Down mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	光ポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcFxLink-Downトラップ
	UTP Link Up mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	メタルポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcTxLink-Upトラップ
	UTP Link Down mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	メタルポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcTxLink-Downトラップ
	Enable Set HardSw mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	MC設定 ハードSw mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcCurrentSet-HardSwトラップ
	Enable Set Config mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	MC設定 コンフィグ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcCurrentSet-Configトラップ
	SwMode change mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	MC設定変更 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcSwMode-Changeトラップ
	UTP Speed 1Gbps mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	メタルポート速度 1Gbps mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcUTPSpeed-1Gトラップ
	UTP Speed 100Mbps mcIdx.xx 〈Send Trap/Non-send Trap〉	メタルポート速度 100Mbps mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 〈Send Trap/Non-send Trap〉 : mcUTPSpeed-100Mトラップ

UTP Speed 10Mbps mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	メタルポート速度 10Mbps mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcUTPSpeed-10Mトラップ
UTP Full Duplex mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	メタルポート速度 Full Duplex mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcUTPDuplex-Fullトラップ
UTP Half Duplex mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	メタルポート速度 Half Duplex mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcUTPDuplex-Halfトラップ
UTP Speed Autonegotiation mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	メタルポート速度 オートネゴシエーション mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcUTPSpeed-Autoトラップ
UTP Speed Fixed mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	メタルポート速度 固定速度設定 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcUTPSpeed-Fixedトラップ
LPT on mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	LPT機能 有効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcLPT-Onトラップ
LPT off mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	LPT機能 無効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcLPT-Offトラップ
Data switching mode Repeater mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	伝送モード リピータ設定 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcMode-Repeaterトラップ
Data switching mode Bridge mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	伝送モード ブリッジ設定 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcMode-Bridgeトラップ
Pause on mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	フローコントロール 有効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcFlowControl-Onトラップ
Pause off mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	フローコントロール 無効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcFlowControl-Offトラップ
Primary Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Primaryポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcPrimaryLink-Upトラップ
Primary Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Primaryポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcPrimaryLink-Downトラップ
Main Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Mainポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcMainLink-Upトラップ
Main Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Mainポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcMainLink-Downトラップ

Secondary Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Secondaryポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcSecondaryLink-Upトラップ
Secondary Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Secondaryポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcSecondaryLink-Downトラップ
Primary Link Select mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Primaryポート 接続 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcSelect-Primaryトラップ
Secondary Link Select mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Secondaryポート 接続 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcSelect-Secondaryトラップ
Port-Select auto mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	ポートセレクト設定 オート mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcPortSelect-Autoトラップ
Port-Select fix mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	ポートセレクト設定 固定 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcPortSelect-Fixedトラップ
Port-Select No-Select mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	接続ポート 未選択状態 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcSelect-NoSelectトラップ
Latch on mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Latch機能 有効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcLatch-Onトラップ
Latch off mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Latch機能 無効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcLatch-Offトラップ
Latch No-Support mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	Latch機能 解除 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcLatch-NoSupportトラップ
OPT Speed Autonegotiation (GbE) mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	光ポート速度 オートネゴシエーション (GbE) mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcOPTSpeed-Autoトラップ
OPT Speed GigabitEthernet mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	光ポート速度 Gigabit Ethernet mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcOPTSpeed-Gigaトラップ
OPT Speed FibreChannel mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	光ポート速度 Fibre Channel mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcOPTSpeed-FibChトラップ
OPT Speed FastEthernet mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	光ポート速度 Fast Ethernet mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcOPTSpeed-Fastトラップ
OPT Speed OC-3 mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	光ポート速度 OC-3 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcOPTSpeed-OC-3トラップ

OPT1 Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcOPT1Link-Upトラップ
OPT1 Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcOPT1Link-Downtトラップ
OPT2 Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcOPT2Link-Upトラップ
OPT2 Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcOPT2Link-Downtトラップ
RS-422/485 Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	RS-422/485ポート アップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc422Link-Upトラップ
RS-422/485 Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	RS-422/485ポート ダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc422Link-Downtトラップ
Wiring 2w-type mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	配線 2線式 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcWiring-2wtトラップ
Wiring 4w-type mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	配線 4線式 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcWiring-4wtトラップ
Termination On mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	終端 有効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcTerm-Onトラップ
Termination Off mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	終端 無効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcTerm-Offトラップ
RS-232c Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	RS-232cポート アップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc232cLink-Upトラップ
RS-232c Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	RS-232cポート ダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc232cLink-Downtトラップ
EXT Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	EXTポート アップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcEXTLink-Upトラップ
EXT Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	EXTポート ダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcEXTLink-Downtトラップ
CTS High-Level forcibly mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	CTS信号 強制High mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcCTS-ForcedHighトラップ

CTS signal through-mode mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	CTS信号 Link状態反映 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcCTS-LinkStateトラップ
Remote Monitor off mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	リモート監視 無効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcRemote-Offトラップ
Remote Monitor on mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	リモート監視 有効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcRemote-Monitorトラップ
Remote Monitor Accept mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	リモート監視 返信 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcRemote-Acceptトラップ
RemoteFault detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	RemoteFault 検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcDetect-RemoteFaultトラップ
RemoteFault No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	RemoteFault 未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-NoDetect-RemoteFaultトラップ
FarEndFault detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	FarEndFault 検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcDetect-FarEndFaultトラップ
FarEndFault No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	FarEndFault 未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-NoDetect-FarEndFaultトラップ
Remote RS-422/485 Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	リモート RS-422/485ポート アップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcRemote422Link-Upトラップ
Remote OPT Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	リモート 光ポート アップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcRemoteOPTLink-Upトラップ
Remote RS-232c Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	リモート RS-232cポート アップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcRemote232cLink-Upトラップ
Remote RS-232c Link Up (RTS Low) mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	リモート RS-232cポート アップ(RTS Low) mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcRemote232cLink-UpRTSLowトラップ
Remote RS-232c Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	リモート RS-232cポート ダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcRemote232cLink-Downトラップ
Remote Status monitor fail mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	リモート監視 取得失敗 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcRemote-Failトラップ
Loopback Off mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	ループバック 無効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mcLoopback-Offトラップ

OPT1 Link Loopback On mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート ループバック 有効 mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mcLoopback-OPT1トラップ
OPT2 Link Loopback On mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート ループバック 有効 mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mcLoopback-OPT2トラップ
OPT1 SFP Mount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート SFP 搭載 mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mcSfpMount-OPT1トラップ
OPT1 SFP Unmount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート SFP 抜取 mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mcSfpUnmount-OPT1トラップ
OPT2 SFP Mount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート SFP 搭載 mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mcSfpMount-OPT2トラップ
OPT2 SFP Unmount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート SFP 抜取 mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mcSfpUnmount-OPT2トラップ
Pin Assign DTE mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	ピン割り当てDTE mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mc-PinAssign-DTEトラップ
Pin Assign DCE mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	ピン割り当てDCE mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mc-PinAssign-DCEトラップ
UTP Auto-MDIX mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	メタルポート Auto-MDIX有効 mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mc-Auto-MDIXトラップ
UTP Fixed MDI mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	メタルポート MDI固定配列 mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mc-Fixed-MDIトラップ
UTP Fixed MDIX mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	メタルポート MDIX固定配列 mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mc-Fixed-MDIXトラップ
Enable Set Remote mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	MC設定 リモート mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mc-EnableSet-Remoteトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート アップ mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mc-RemoteEndMC-UTP-LinkUpトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート ダウン mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mc-RemoteEndMC-UTP-LinkDownトラップ
Power Sts Normal mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	電源状態 正常 mcIdx: 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap>: mc-PowSts-Normalトラップ

Power Sts Abnormal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	電源状態 異常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-PowSts-Abnormalトラップ
MC Sts Normal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	MC状態 正常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-MCSts-Normalトラップ
MC Sts Abnormal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	MC状態 異常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-MCSts-Abnormalトラップ
Rmt-End/OPT2 Power Sts Normal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC 電源状態 正常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-PowSts-Normalトラップ
Rmt-End/OPT2 Power Sts Abnormal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC 電源状態 異常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-PowSts-Abnormalトラップ
Rmt-Mid/OPT1 Power Sts Normal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC 電源状態 正常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-PowSts-Normalトラップ
Rmt-Mid/OPT1 Power Sts Abnormal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC 電源状態 異常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-PowSts-Abnormalトラップ
Rmt-End/OPT2 MC Sts Normal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC MC状態 正常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-MCSts-Normalトラップ
Rmt-End/OPT2 MC Sts Abnormal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC MC状態 異常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-MCSts-Abnormalトラップ
Rmt-Mid/OPT1 MC Sts Normal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC MC状態 正常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-MCSts-Normalトラップ
Rmt-Mid/OPT1 MC Sts Abnormal mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC MC状態 異常 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-MCSts-Abnormalトラップ
Input Short->Open mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	接点入力 開放 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : ioa-Input-Openトラップ
Input Open->Short mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	接点入力 短絡 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : ioa-Input-Shortトラップ
Output Short->Open mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	接点出力 開放 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : ioa-Output-Openトラップ
Output Open->Short mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	接点出力 短絡 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : ioa-Output-Shortトラップ

Rmt-End/OPT2 OPT Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPTポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT-LinkUpトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPTポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT-LinkDownトラップ
UTP Signal Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	メタルポート 信号検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-UTP-Signal-Detectトラップ
UTP Signal No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	メタルポート 信号未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-UTP-Signal-NoDetectトラップ
OPT Signal Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPTポート 信号検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-OPT-Signal-Detectトラップ
OPT Signal No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPTポート 信号未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-OPT-Signal-NoDetectトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Signal Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート 信号検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-UTP-SDトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Signal No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート 信号未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-UTP-NoSDトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT Signal Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPTポート 信号検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT-SDトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT Signal No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPTポート 信号未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT-NoSDトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT1 Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT1ポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT1-LinkUpトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT1 Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT1ポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT1-LinkDownトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT1 Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT1ポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT1-LinkUpトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT1 Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT1ポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT1-LinkDownトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT2 Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT2ポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT2-LinkUpトラップ

Rmt-End/OPT2 OPT2 Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT2ポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT2-LinkDownトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT2 Link Up mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT2ポート リンクアップ mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT2-LinkUpトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT2 Link Down mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT2ポート リンクダウン mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT2-LinkDownトラップ
OPT1 Signal Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート 信号検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-OPT1-Signal-Detectトラップ
OPT1 Signal No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート 信号未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-OPT1-Signal-NoDetectトラップ
OPT2 Signal Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート 信号検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-OPT2-Signal-Detectトラップ
OPT2 Signal No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート 信号未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-OPT2-Signal-NoDetectトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT1 Signal Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT1ポート 信号検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT1-Signal-Detectトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT1 Signal No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT1ポート 信号未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT1-Signal-NoDetectトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT1 Signal Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT1ポート 信号検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT1-Signal-Detectトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT1 Signal No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT1ポート 信号未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT1-Signal-NoDetectトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT2 Signal Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT2ポート 信号検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT2-Signal-Detectトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT2 Signal No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT2ポート 信号未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-OPT2-Signal-NoDetectトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT2 Signal Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT2ポート 信号検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT2-Signal-Detectトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT2 Signal No Detect mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT2ポート 信号未検出 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT2-Signal-NoDetectトラップ

Rmt-End/OPT2 UTP Speed 1Gbps mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート 速度1Gbps mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-UTPSpeed-1Gトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Speed 100Mbps mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート 速度100Mbps mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-UTPSpeed-100Mトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Speed 10Mbps mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート 速度10Mbps mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-UTPSpeed-10Mトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Full Duplex mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート速度 Full Duplex mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-UTPDuplex-Fullトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Half Duplex mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート速度 Half Duplex mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-UTPDuplex-Halfトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Speed Autonegotiation mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート速度 オートネゴシエーション mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-UTPSpeed-Autoトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Speed Fixed mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート速度 固定速度設定 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-UTPSpeed-Fixedトラップ
Rmt-End/OPT2 LPT on mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC LPT機能 有効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-LPT-Onトラップ
Rmt-End/OPT2 LPT off mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC LPT機能 無効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-LPT-Offトラップ
Rmt-Mid/OPT1 LPT on mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC LPT機能 有効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-LPT-Onトラップ
Rmt-Mid/OPT1 LPT off mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC LPT機能 無効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-LPT-Offトラップ
Rmt-End/OPT2 Pause on mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC フローコントロール 有効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-Pause-Onトラップ
Rmt-End/OPT2 Pause off mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC フローコントロール 無効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-Pause-Offトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Auto-MDIX mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC フローコントロール 有効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-Pause-Onトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Auto-MDIX mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート Auto-MDIX有効 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-AutoMDIXトラップ

Rmt-End/OPT2 UTP Fixed MDI mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート MDI固定配列 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-Fixed-MDIトラップ
Rmt-End/OPT2 UTP Fixed MDIX mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC メタルポート MDIX固定配列 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-Fixed-MDIXトラップ
Mode End-Point (Reply to OAM) mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	端末モード mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-Mode-EndPoint-ReplyOAMトラップ
Mode Middle point (Reply to OAM) mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	中継(OAM応答可能)モード mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-Mode-MiddlePoint-ReplyOAMトラップ
Mode Middle point (No reply to OAM) mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	中継(OAM受信のみ)モード mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-Mode-MiddlePoint-NoReplyOAMトラップ
Mode Convert Only (No support OAM) mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OAM未サポートモード mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-Mode-NoSupportOAMトラップ
OPT SFP Mount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPTポート SFP 搭載 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT-Mountトラップ
OPT SFP Unmount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPTポート SFP 抜取 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT-Unmountトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT SFP Mount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPTポート SFP 搭載 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-SFP-OPT-Mountトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT SFP Unmount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPTポート SFP 抜取 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-SFP-OPT-Unmountトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT1 SFP Mount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT1ポート SFP 搭載 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-SFP-OPT1-Mountトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT1 SFP Unmount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT1ポート SFP 抜取 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-SFP-OPT1-Unmountトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT2 SFP Mount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT2ポート SFP 搭載 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-SFP-OPT2-Mountトラップ
Rmt-End/OPT2 OPT2 SFP Unmount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向端末/OPT2側MC OPT2ポート SFP 抜取 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteEndMC-SFP-OPT2-Unmountトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT1 SFP Mount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT1ポート SFP 搭載 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-SFP-OPT1-Mountトラップ

Rmt-Mid/OPT1 OPT1 SFP Unmount mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT1ポート SFP 抜取 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-SFP-OPT1-Unmountトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT2 SFP Mount mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT2ポート SFP 搭載 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-SFP-OPT2-Mountトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT2 SFP Unmount mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPT2ポート SFP 抜取 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-SFP-OPT2-Unmountトラップ
OPT SFP abnormal temperature mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPTポート SFPモジュールの内部温度が温度範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT-Temptトラップ
OPT SFP abnormal TxPower mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPTポート SFPモジュールの発光パワーが正常範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT-TxPowerトラップ
OPT SFP abnormal voltage mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPTポート SFPモジュールの電圧が正常範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT-Vcctトラップ
OPT SFP abnormal Bias mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPTポート SFPモジュールのバイアス電流が正常範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT-Biasトラップ
OPT1 SFP abnormal temperature mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート SFPモジュールの内部温度が温度範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT1-Temptトラップ
OPT1 SFP abnormal TxPower mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート SFPモジュールの発光パワーが正常範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT1-TxPowerトラップ
OPT1 SFP abnormal voltage mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート SFPモジュールの電圧が正常範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT1-Vcctトラップ
OPT1 SFP abnormal Bias mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT1ポート SFPモジュールのバイアス電流が正常範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT1-Biasトラップ
OPT2 SFP abnormal temperature mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート SFPモジュールの内部温度が温度範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT2-Temptトラップ
OPT2 SFP abnormal TxPower mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート SFPモジュールの発光パワーが正常範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT2-TxPowerトラップ
OPT2 SFP abnormal voltage mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート SFPモジュールの電圧が正常範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT2-Vcctトラップ
OPT2 SFP abnormal Bias mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	OPT2ポート SFPモジュールのバイアス電流が正常範囲を超過 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-SFP-OPT2-Biasトラップ

Rmt-Mid/OPT1 UTP Link Up mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC メタルポート リンクアップ mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-UTP-LinkUpトラップ
Rmt-Mid/OPT1 UTP Link Down mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC メタルポート リンクダウン mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-UTP-LinkDownトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT Link Up mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPTポート リンクアップ mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT-LinkUpトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT Link Down mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPTポート リンクダウン mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT-LinkDownトラップ
Rmt-Mid/OPT1 UTP Signal Detect mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC メタルポート 信号検出 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-UTP-SDトラップ
Rmt-Mid/OPT1 UTP Signal No Detect mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC メタルポート 信号未検出 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-UTP-NoSDトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT Signal Detect mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPTポート 信号検出 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT-SDトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT Signal No Detect mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPTポート 信号未検出 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-OPT-NoSDトラップ
Rmt-Mid/OPT1 UTP Speed 1Gbps mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC メタルポート 速度1Gbps mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-UTPSpeed-1Gトラップ
Rmt-Mid/OPT1 UTP Speed 100Mbps mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC メタルポート 速度100Mbps mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-UTPSpeed-100Mトラップ
Rmt-Mid/OPT1 UTP Full Duplex mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC メタルポート速度 Full Duplex mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-UTPDuplex-Fullトラップ
Rmt-Mid/OPT1 UTP Half Duplex mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC メタルポート速度 Half Duplex mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-UTPDuplex-Halfトラップ
Rmt-Mid/OPT1 UTP Speed Autonegotiation mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC メタルポート速度 オートネゴシエーション mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-UTPSpeed-Autoトラップ
Rmt-Mid/OPT1 UTP Speed Fixed mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC メタルポート速度 固定速度設定 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-UTPSpeed-Fixedトラップ
Rmt-Mid/OPT1 OPT SFP Mount mcldx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPTポート SFP 搭載 mcldx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-SFP-OPT-Mountトラップ

	Rmt-Mid/OPT1 OPT SFP Unmount mcIdx.xx <Send Trap/Non-send Trap>	対向中継/OPT1側MC OPTポート SFP 抜取 mcIdx : 事象の発生したMCのポート番号 <Send Trap/Non-send Trap> : mc-RemoteMiddleMC-SFP-OPT-Unmountトラップ
システムエラー	OSAPI ※ ROMに保存	OSが提供するシステムコールでエラー発生
	Interrupt ※ ROMに保存	CPUから意図しない割り込みが発生
	PHY access ※ ROMに保存	CPUからPHYレジスタへの書き込みにおいてエラー発生
	I2C access ※ ROMに保存	温度センサ、電圧センサとのI2Cインターフェースにおいて、 エラーが発生した場合に発生
	MAC Tx FIFO overflow ※ ROMに保存	MACの送信FIFOにオーバーフローが発生した場合に発生
	Tx descriptor run out ※ ROMに保存	送信ディスクリプタが枯渇した場合に発生

log コマンドの使用方法を以下に示します。

[形式]

```
log clear  
log { -a | -d } [ category [ syserr ] [ system ] [ ftp ] [ terminal ] [ port ] [ snmp ] [ pow-fan ] [ mc ] ]
```

[説明]

履歴情報の表示・クリアを行います。

[引数]

clear	: 履歴クリア
-a	: 履歴情報簡易表示
-d	: 履歴情報詳細表示
category	: ログカテゴリ指定
syserr	: システムエラー
system	: システム
ftp	: FTP
terminal	: ターミナル
port	: インターフェースポート
snmp	: SNMP
pow-fan	: 電源およびファンユニット
mc	: MC ユニット

[備考]

履歴情報は最大3000件まで取得が可能です。履歴情報が3000件まで達した場合は1番古い履歴情報から上書きされます。なお、表示した場合は、新しい履歴情報から表示されます。表示は、履歴情報1件に対して1行が基本です。カテゴリがシステムエラー、ターミナル、SNMP、システムのコンフィグファイルチェックエラーの場合のみ詳細情報が省略されています。全てを表示する場合は「-d」オプションを指定して下さい。

※ 履歴情報は電源 OFF もしくは装置リセットで消去されますが、再起動の場合は実行前の履歴情報が残ります。また、一部 ROM へ保存を行うログは 25 件まで保存され、電源 OFF や装置リセットでも消去されません。

以下に履歴情報簡易表示の例を示します。

(1) ユーザ「manager」がシリアルコンソールポートからログインした場合

00001#[11/12/13 14 : 01 : 00] <System> Login User : manager (Serial)
--

(2) Telnet クライアント(IP アドレス : 192.168.1.20) が 3 回ログイン失敗した場合

00002#[11/12/13 14 : 05 : 00] <System> Login fail (3times) : 192.168.1.20

(3) ユーザ「admin」が本装置の IP アドレスを「192.168.1.30」に変更した場合

00003#[11/12/13 15 : 35 : 09] <Terminal> CfgComp ipconfig User : admin
--

(4) SNMP マネージャから system グループの syslocation を「honsya 3F」に set した場合

00004#[11/12/14 01 : 59 : 20] <SNMP> Set : 1.3.6.1.2.1.1.6.0
--

(5) 本装置のマネージメントポートがリンクダウンした場合

00005#[11/12/14 12 : 35 : 37] <Port> NNM LinkDown

2.14. syslog 送出機能

syslog とはシステムの状況などのログをとるプログラムです。syslog クライアント側で一定の条件が発生した時にそのログを syslog サーバに送信するように設定することで、システムの状況を syslog サーバで管理することができます。本装置では syslog クライアント機能を実装します。送信する事が可能なログは表 2.7 に履歴情報一覧に示すログ中、システムエラーを除くログです。

syslog で定義されている Facility / Severity のうち、本装置では Facility(0~9,11,12,16~23)、Severity(0~7)が設定可能です。

表 2.8 に示すように、Facility はログカテゴリが SNMP、ポート、MC、Power&Fan のログは設定可能ですが、ログカテゴリがシステム、端末、FTP のログは設定変更することはできません。

Severity はログカテゴリがシステム、端末、FTP、SNMP のログについては一括で、ログカテゴリがポート、MC、Power&Fan の Severity は個別に設定可能です。

また、Level 設定によって設定した Severity 値以下の(より重要度の高い)syslog のみを送出する設定も可能です。

表 2.8 Facility / Severity 一覧

ログカテゴリ	Facility	Severity
システム	システム・デーモン(3)	syslog severity system <severity-level> コマンドにて一括設定可能
端末		
FTP		
SNMP	Syslog facility <facility-code> コマンドにて一括設定可能	syslog severity port <severity-level> コマンドにて設定可能
ポート		
MC		
Pow&Fan		
システムエラー	syslog送出不可	syslog送出不可

syslog コマンドの使用方法を以下に示します。

[形式]

```
syslog server add < IP_Address >
syslog server del < IP_Address >
syslog level < severity-level >
syslog facility < facility-code >
syslog severity { system | port | mc | pow-fan } < severity-level >
syslog -a
```

[説明]

syslog の設定・表示を行います。

[引数]

server : syslog の IP アドレスの設定を行います。
add : syslog サーバを追加します。
del : syslog サーバを削除します。
level : syslog を送出するレベル設定を行います。
facility : syslog ファシリティの設定を行います。
severity : syslog セベリティレベルの設定を行います。
-a : 現在設定されている syslog サーバを表示します。

IP_Address : IP アドレスを指定します。

severity-level : セベリティを指定します。(設定範囲 : 0-7)

0 : Emergency	(緊急)
1 : Alert	(警戒)
2 : Critical	(危機的)
3 : Error	(エラー)
4 : Warning	(警告)
5 : Notice	(通知)
6 : Information	(情報)
7 : Debug	(デバッグ)

facility-code : ファシリティを指定します。(設定範囲 : 0-9,11,12,16-23)

0 : Kernel	11 : FTP
1 : User	12 : NTP
2 : Mail	16 : Local use 0
3 : System	17 : Local use 1
4 : Auth	18 : Local use 2
5 : Syslog	19 : Local use 3
6 : Line Printer	20 : Local use 4
7 : Net News	21 : Local use 5
8 : UUCP	22 : Local use 6
9 : Cron	23 : Local use 7

[備考]

デフォルト :	syslog 送出レベル	= Debug(7)
	Facility	= Local use7(23)
	Severity System	= Warning(4)
	Severity Port	= Error(3)
	Severity MC	= Error(3)
	Severity Pow&Fan	= Error(3)

例として、syslog サーバとして 192.168.1.1、Severity が 3 以下のログのみを送出するよう設定します。

```
MC_RACK#syslog server add 192.168.1.1
Command Completed.
```

```
MC_RACK #syslog level 3
Command Completed.
```

設定内容を表示します。

```
MC_RACK #syslog -a
Logging level : Error(3)
Facility      : Local use7(23)
```

——Severity Level——

```
System : Warning(4)
Port   : Error(3)
MC     : Error(3)
Pow&Fan : Error(3)
```

——Server address——

```
192.168. 1. 1
```

2.15. 時計機能

時計の設定はコマンドで行います。設定した時計情報は、履歴情報取得時刻で使用され、電源 OFF、またはリセットで消去されます。(バックアップ機能はありません)

時刻設定は date コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
date set year < year > month < month > day < day > hour < hour > min < min > sec < sec >
date -a
```

[説明]

時計情報の設定・表示を行います。

[引数]

```
set          : 時計情報指定
year         : 西暦指定
month        : 月指定
day          : 日指定
hour         : 時指定
min          : 分指定
sec          : 秒指定
-a           : 表示
```

```
year         : 西暦(2010-2050)
month        : 月(1-12)
day          : 日(1-31)
hour         : 時(0-23)
min          : 分(0-59)
sec          : 秒(0-59)
```

[備考]

デフォルト : 2011 年 1 月 1 日 00:00:00

※ 時計情報は電源 OFF、リセットで消去されます。

例として、2012 年 3 月 1 日 12 時 30 分 30 秒に設定します。

なお、登録した時計情報を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#date set year 2012 month 3 day 1 hour 12 min 30 sec 30
Command Completed.

MC_RACK#date -a
Mar 1 12 : 30 : 32 2012
```

2.16. インターフェースの設定

インターフェースは以下の設定が行えます。

- ・ポート有効／閉塞の設定
- ・フロー制御有効／無効の設定
- ・最大パケット長の設定
- ・通信モードの設定
- ・VLAN ID の設定
- ・Auto-MDI/MDI-X の設定
- ・状態監視間隔、または、フィルタリング回数の設定

インターフェースの設定を行う場合は、portconfig コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
portconfig use { on | off }  
portconfig flow { on | off }  
portconfig speed { auto | 100half | 100full | 10half | 10full }  
portconfig max-size < max_size >  
portconfig vlan { on < vlan_id > | off }  
portconfig auto-mdix { on | off { mdi | mdix } }  
portconfig chk-polling interval < time >  
portconfig chk-polling filter < filter_num >  
portconfig -a
```

[説明]

マネージメントポートの設定・表示を行います。

[引数]

use	: ポートの有効／閉塞を選択します。
on	: 送信／受信ともに許可します。
off	: 送信／受信ともに禁止します。
flow	: フロー制御の有効／無効を選択します。
on	: フロー制御を有効にします。
off	: フロー制御を無効にします。
speed	: 通信モードを選択します。
auto	: 通信モードをオートネゴシエーションにします。
100full	: 通信モードを全二重 100Mbps 固定にします。
100half	: 通信モードを半二重 100Mbps 固定にします。
10full	: 通信モードを全二重 10Mbps 固定にします。
10half	: 通信モードを半二重 10Mbps 固定にします。
max-size	: 受信できる最大パケット長を指定します。(CRC 長を含みます。)
vlan	: 受信する VLAN ID を指定します。
on	: 指定した VLAN ID のタグ付きパケットのみ送信／受信をします。
off	: 全てのパケットを受信します。また、送信パケットはタグ無しとなります。

auto-mdix	: Auto-MDI/MDI-X の有効／無効を選択します。
on	: Auto-MDI/MDI-X を有効にします。
off	: Auto-MDI/MDI-X を無効にします。
mdi	: MDI 固定配列にします。
mdix	: MDI-X 固定配列にします。
chk-polling	: マネージメントポートの状態監視設定をします。
interval	: 監視を行う間隔(ミリ秒)を設定します。
filter	: 状態変化のフィルタリング回数を設定します。
-a	: 現在設定されているポート情報を表示します。
<i>max_size</i>	: 最大パケット長を指定します。(1518-2048)
<i>vlan_id</i>	: VLAN ID を指定します。(1-4094)
<i>time</i>	: ポーリング間隔(ミリ秒)を指定します。(200-1000)
<i>filter_num</i>	: 監視フィルタリング回数を指定します。(1-30)

[備考]

デフォルト :

ポートの有効／閉塞	: 有効
フロー制御の有効／無効	: 無効
通信モード	: auto
最大パケット長	: 1522Byte
VLAN ID	: off
状態監視間隔	: 200 ミリ秒
状態監視フィルタリング回数	: 9 回

2.16.1. ポート閉塞の設定

ポートの有効／閉塞を設定します。有効時は送信／受信パケット、ともに許可します。閉塞時は送信／受信パケットともに禁止します。

ポートの有効／閉塞設定を行う場合は、portconfig コマンドの「use」オプションで行います。

例として、閉塞に設定します。

(表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい)

```
MC_RACK#portconfig use off
Command Completed.
```

2.16.2. フロー制御の設定

ネットワークの負荷が高くなると、入力データ量が装置の処理能力を上回り、バッファ・メモリからあふれてしまう可能性があります。そのため、受信装置はバッファ・メモリがフル状態に近づくと、送信側の装置に対して一定時間送信を待機するよう指示を出し、バッファ・メモリの開放を可能とすることによって、データあふれを避けています。

このようなトラフィック制御機構を、フロー制御といいます。

ポートが全二重モードの場合、スイッチはIEEE 802.3x規格に従ってPAUSE/パケットを送信することによって、送信側の装置に送信を待機させます。半二重の場合には、バックプレッシャ制御機能が働き、故意に送信側に対して衝突信号を送出して、送信側の装置の送信を待機させます。

フロー制御設定を行う場合は、portconfig コマンドの「flow」オプションで行います。

例として、フロー制御機能を有効に設定します。

(表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい)

```
MC_RACK#portconfig flow on
Command Completed.
```

2.16.3. 通信モードの設定

通信モード(Speed/Duplex)を設定します。

通信モードは以下の種類があります。

- Auto-Negotiation
- Force 100Mbps Full Duplex
- Force 100Mbps Half Duplex
- Force 10Mbps Full Duplex
- Force 10Mbps Half Duplex

通信モード設定を行う場合は、portconfig コマンドの「speed」オプションで行います。

例として、「Force 10Mbps Full Duplex」モードに設定します

(表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい)

```
MC_RACK#portconfig speed 10full
Command Completed.
```

2.16.4. 受信最大パケット長制限の設定

受信最大パケット長設定は 1518～2048 バイトの範囲で設定します。この、パケット長には VLAN タグ、CRC も含まれますので注意して下さい。

受信最大パケット長設定を行う場合は、portconfig コマンドの「max-size」オプションで行います。

例として、受信最大パケット長を 1522Byte にします。

(表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい)

```
MC_RACK#portconfig max-size 1522
Command Completed.
```

2.16.5. VLAN ID の設定

VLAN ID 設定は 1～4094、または Off を設定します。この、VLAN ID を設定されると、1～4094 の場合は設定した VLAN ID のタグが付いたパケットのみの送信／受信となり、Off の場合はすべてのパケットを受信し、送信パケットはタグ無しとなります。

VLAN ID 設定を行う場合は、portconfig コマンドの「vlan」オプションで行います。

例として、VLAN ID を 256 にします。

(表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい)

```
MC_RACK#portconfig vlan on 256
Command Completed.
```

2.16.6. Auto-MDI/MDI-X の設定

Auto-MDI/MDI-X 設定は Auto-MDI/MDI-X／MDI 固定配列／MDIX 固定配列のいずれかを選択します。Auto-MDI/MDI-X 設定の場合は MDI/MDIX の極性を自動判別します。

Auto-MDI/MDI-X 設定を行う場合は、portconfig コマンドの「auto-mdix」オプションで行います。

例として、MDI 固定配列にします。

(表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい)

```
MC_RACK#portconfig auto off mdi
Command Completed.
```

2.16.7. 状態監視間隔、または、フィルタリング回数の設定

本装置のマネージメントポートの状態監視間隔(200～1000ミリ秒)、および、状態変化時のフィルタリング回数(1～30回)を設定します。本機能を設定することで、ノイズなどによる誤検知を防止することができます。設定された間隔で状態を監視し、同じ状態をフィルタリング回数、連続して検知しない限り状態変化を無視しますので、本装置が状態変化を検知するまでおおよそ、状態監視間隔×フィルタリング回数分の時間が必要となります。

状態監視間隔、または、フィルタリング回数の設定を行う場合は、portconfig コマンドの「chk-polling」オプションで行います。

例として、状態監視間隔を 500 ミリ秒、フィルタリング回数を 10 回にします。

(表示はインターフェースの設定表示を参照して下さい)

```
MC_RACK#portconfig chk-polling interval 500
完了しました。

MC_RACK#portconfig chk-polling filter 10
完了しました。
```

2.16.8. インターフェースの設定表示

インターフェース設定情報の表示を行う場合は、portconfig コマンドの「-a」オプションで行います。

```
MC_RACK#portconfig -a
```

Port	PortType	Use	Speed	FlowCtrl	Size	VLAN	MDIX	Chk Interval	Chk Filter
NNM	10/100BASE-TX	Off	10Full	On	1522	On (256)	MDI	500msec	10

2.17. 本装置宛てのパケットのマスク機能の設定

本機能は、ping、FTP など本装置宛てのパケットから IP アドレス、MAC アドレスを精査し、登録した IP アドレス、MAC アドレスと合致しない場合、そのパケットを破棄する機能です。また、本機能自体を有効／無効に設定することができます。

本機能の設定・表示は、access コマンドで行います。(本コマンドは隠しコマンドとなります)

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
access enable
access disable
access add { ip < IPAddr> | mac < MACAddr> }
access del { ip < IPAddr> | mac < MACAddr> }
access -a
```

[説明]

本装置宛てのパケットのマスク機能の設定・表示を行います。(隠しコマンド)

[引数]

enable	: マスクテーブル有効
disable	: マスクテーブル無効
add	: マスク条件追加
del	: マスク条件削除
IPAddr	: IP アドレス
MACAddr	: MAC アドレス
-a	: 表示

[備考]

マスク条件は IP アドレス、MAC アドレスでそれぞれ最大 50 個までとなります

例として、MAC アドレス 00:00:00:00:00:01 を登録します。

なお、本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#access add mac 00:00:00:00:00:01
Command Completed.
```

```
MC_RACK#access -a
Access control function : disable
<IP address>
<MAC address>
00:00:00:00:00:01
```


2.18. SNTP の設定

NTPは時刻情報サーバを階層的に構成し、情報を交換して時刻を同期するプロトコルであり、SNTPはNTPの仕様のうち複雑な部分を省略し、クライアントがサーバに正確な時刻を問い合わせる用途に特化したプロトコルです。本装置はSNTPバージョン4Iに対応したSNTPクライアント機能を実装しており、RFC4330Iに準拠しているNTPサーバに対して、現在時刻を取得することが可能です。その他に、取得した時刻より本装置の時刻を遅らせる設定(delay-time)や、取得した時刻と本装置の時刻の誤差によっては時刻情報を更新しない設定(adjust-range)が可能です。

SNTPバージョン4Iには動作モードが3つあり、以下の3つの動作モードを選択可能です。


・ユニキャストモード

NTPサーバとクライアントが1対1で通信を行います。クライアントは時刻取得要求を出し、要求を受けたNTPサーバはクライアントへ現在時刻を通知します。




・マルチキャストモード

クライアントから時刻取得要求を出すことはなく、NTPサーバが定期的に通知する現在時刻のブロードキャストデータを受信します。



・エニーキャストモード

クライアントからサブネット内にブロードキャストアドレス、或いはマルチキャストアドレス宛に時刻取得要求を出し、サブネット内のNTPサーバからの応答を待ちます。クライアントは最初を受信したNTPサーバ応答を以降のユニキャストモード動作に用いるNTPサーバとして設定します。



SNTP 設定を行う場合は、sntp コマンドを使用します。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
sntp use { active | inactive }  
sntp mode { unicast | multicast | anycast }  
sntp interval < interval_time >  
sntp delay-time < delay_time >  
sntp adjust-range < adjust_range >  
sntp server < IP Address >  
sntp -a
```

[説明]

SNTP の設定・表示を行います。

[引数]

use	: SNTP 機能の有効/無効
active	: SNTP 機能有効
inactive	: SNTP 機能無効
mode	: SNTP 機能の動作モードを選択
unicast	: ユニキャストモード
multicast	: マルチキャストモード
anycast	: エニーキャストモード
interval	: ユニキャスト、エニーキャストモード時のリクエスト送出間隔
delay-time	: NTP サーバの時刻情報に対して装置の時刻を加算する設定
adjust-range	: NTP サーバの時刻情報との許容誤差 (誤差がこの範囲内であれば時刻設定しません)
server	: NTP サーバの IP アドレス
-a	: SNTP ステータス情報表示
<i>IP Address</i>	: IP アドレス
<i>interval_time</i>	: リクエスト送出間隔時間(単位 : 秒)(64-1024)
<i>delay_time</i>	: 時刻情報から遅らせる時間(単位 : 秒)(0-1024)
<i>adjust_time</i>	: 時刻情報に対する許容誤差(単位 : 秒)(0-1024)

[備考]

デフォルト :	SNTP 機能	= 無効
	リクエスト送出間隔	= 64 秒
	動作モード	= マルチキャストモード
	時刻情報から遅らせる時間	= 0 秒
	時刻情報に対する許容誤差	= 0 秒

例として、SNTP 機能を有効、モードをユニキャストモード、NTP サーバ IP アドレスを 192.168.1.201、時刻情報から加算する時間を 1 秒、取得した時刻情報に対する許容誤差を 10 秒に設定します。

```
MC_RACK#sntp use active
Command Completed.

MC_RACK#sntp mode unicast
Command Completed.

MC_RACK#sntp server 192.168.1.201
Command Completed.

MC_RACK#sntp delay-time 1
Command Completed.

MC_RACK#sntp adjust-range 10
Command Completed.
```

設定内容を表示します。

```
MC_RACK#sntp -a
SNTP status      : Active
SNTP mode        : unicast
interval         : 64 sec
delay-time       : 1 sec
adjust-range     : 10 sec
Server address   : 192.168. 1.201
Last update time : — — — : — : — —
```

3. ステータス表示機能

本機能は、インターフェース、温度センサ、電圧センサ、パラレル入力・出力の状態を一覧する機能です。

ステータスの表示は、status コマンドで行います。

また、オプションに clear をつけることにより、保持している最大温度をリセットすることができます。

使用方法を以下に示します。

[形式]

status [clear]

[説明]

本装置のステータス情報の表示を行います。

[引数]

clear : 保持している温度の Max 値を消去します。

[備考]

なし

例として、HD12ESNMPⅢの場合のステータスを表示します。

```
MC_RACK#status
<Contact Output>_____
    output : high

<Temperature>_____
    condition : +35.8, Status : OK
    max : +39.9

<Voltage>_____
    3.3V : +3.35, Status : OK
    1.8V : +1.85

<Port status>_____
Port PortType   Link Speed Duplex MDI/MDIX
-----
NM 10/100BASE-TX Down  —   —   MDI

<Power>_____
    index.1 (Left) : Up
    index.2 (Right) : Up

<Fan>_____
    index.1 (Left) : Up ( 8508rpm, +5.01v )
    index.2 (Right) : Up ( 8868rpm, +4.97v )

<MC status>_____
    Type Rev   Port Name   Link                               Set   Speed
-----
1 2800 G [           ] Down (UTP) , Down (OPT) HardSw —, FastE
2 2800 G [           ] Down (UTP) , Down (OPT) HardSw —, FastE
3 2800 D [           ] Down (UTP) , Down (OPT) HardSw —, FastE
4 2800 E [           ] Down (UTP) , Down (OPT) HardSw —, FastE
5 2800 G [           ] Down (UTP) , Down (OPT) HardSw —, FastE
6 2800 E [           ] Down (UTP) , Down (OPT) HardSw —, FastE
7 — — — [           ]
8 — — — [           ]
9 — — — [           ]
10 — — — [           ]
11 — — — [           ]
12 — — — [           ]
```

4. 状態変化時における接点出力機能

本機能は、SNMPトラップを送出の際に接点出力の状態を変更したり、あらかじめ設定した要因に応じて接点出力の状態を変更したりすることが出来ます。

また、SNMP マネージャからプライベート MIB、または output コマンドで接点出力情報を書き込む事が可能です。

現在の接点出力状態はプライベート MIB、または output コマンドで確認可能です。

[形式]

```
output set { high | low }
output cause add mc < mc_list > link { up | down | change } set { high | low }
output cause del mc < mc_list > link
output cause add mc < mc_list > mcchng { mount | unmount | change } set { high | low }
output cause del mc < mc_list > mcchng
output cause add mc < mc_list > hardsw { enable | disable | change } set { high | low }
output cause del mc < mc_list > hardsw
output cause add mc < mc_list > swmode change set { high | low }
output cause del mc < mc_list > swmode
output cause add { vcc | temp | ping } { pass | fail | change } set { high | low }
output cause del { vcc | temp | ping }
output cause add { power | fan } { up | down | change } set { high | low }
output cause del { power | fan }
output cause add { authfail | loginfail | linkchange | configchange | mc-sync | trap-send } set { high | low }
output cause del { authfail | loginfail | linkchange | configchange | mc-sync | trap-send }
output cause add all set { high | low }
output cause del all
output -a
```

[説明]

接点出力の設定・表示を行います。

[引数]

set	: 接点出力を設定します。
high	: 接点出力を High にします。
low	: 接点出力を Low にします。
cause	: 接点出力の出力が遷移する条件を指定します。
add	: 遷移する条件を追加します。
del	: 遷移する条件を削除します。
all	: 下記全ての条件
authfail	: SNMP 不正アクセス
loginfail	: ログイン認証失敗(3 回失敗)¥
linkchange	: リンク「アップ／ダウン」(NNM ポート)
configchange	: 設定の変更
mc-sync	: MC(2 ポートセレクト)同期機能
trap-send	: SNMPトラップ送信
vcc	: 入力電圧「異常／正常」
temp	: 基板温度「異常／正常」
ping	: Ping 応答「失敗／成功」
power	: 電源ユニット「停止／稼動」
fan	: ファン「停止／稼動」

mc	: MC 関連の要因を設定します。
link	: MC のリンク「アップ／ダウン」
mcChange	: MC の「実装／未実装」
hardsw	: MC のハード SW 設定「有効／無効」
swmode	: MC の SW モード変化
up	: 「up」への移行で接点出力変化します。
down	: 「down」への移行で接点出力変化します。 (「power, fan, link」指定の場合のみ)
pass	: 「pass」への移行で接点出力変化します。
fail	: 「fail」への移行で接点出力変化します。 (「vcc, temp, ping」指定の場合のみ)
mount	: 「mount」への移行で接点出力変化します。
unmount	: 「unmount」への移行で接点出力変化します。 (「mcchange」指定の場合のみ)
enable	: 「enable」への移行で接点出力変化します。
disable	: 「disable」への移行で接点出力変化します。 (「hardsw」指定の場合のみ)
change	: 状態変化で接点出力変化します。
-a	: 現在の接点出力の状態／出力変化設定を表示します。
mc_list	: MC を指定します。(1-12(12 ポート版), 1-6(6 ポート版):複数可)

[備考]

デフォルト :

出力設定(set) : high
 特定の要因による出力変化設定 : なし

例として、接点出力を low に設定をします。

```
MC_RACK#output set low
Command Completed.
```

MC1 がリンクダウンした際に接点出力を high に変化させ、リンクアップした際に low に変化させる設定をします。

```
MC_RACK#output cause add mc 1 link up set low
Command Completed.

MC_RACK#output cause add mc 1 link down set high
Command Completed.
```

設定内容を表示します。

```
MC_RACK#output -a
<State>_____
output : low

<Cause>_____
MC 1 link up : low
MC 1 link down : high
```

5. 温度、電圧監視機能

本機能は、監視対象の温度、電圧のしきい値を設定・表示する機能です。

監視対象の電圧は 3.3v のみとなります。

しきい値の設定・表示は、threshold コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
threshold voltage 3.3v { max | min } < threshold_value_3.3v >
threshold temp board { max | min } < threshold_value_temp >
threshold -a
```

[説明]

電圧、または温度の閾値の設定・表示を行います。

[引数]

voltage : 監視電圧
3.3v : 入力電圧 (3.3v)
temp : 監視温度
board : 基板の状態温度
max : 最大閾値
min : 最小閾値
-a : 各閾値の表示を行います。

threshold_value_3.3v : 電圧の閾値を設定します。(2.50-4.00)

threshold_value_temp : 温度の閾値を設定します。(-55.0-125.0)

[備考]

デフォルト : 監視対象電圧 3.3v = 2.70/3.60(v)
 監視対象温度 = -10.0/55.0(°C)(HD12E 時)
 = -10.0/65.0(°C)(HD6E 時)

閾値の範囲を超過した場合、監視対象毎の異常 Trap が Trap 出力先ホストに送出されます。

(Trap 出力有効時)

例として最大閾値を 3.65v に設定します。

```
MC_RACK#threshold voltage 3.3v max 3.65
Command Completed.
```

設定状態を表示します。

```
MC_RACK#threshold -a
3.3v : 2.70<= <= 3.65
temp : -10.0<= <= 55.0
```

6. MC ユニットの設定

本機能は、本装置に搭載されている MC ユニットの状態を設定・表示する機能です。

MC ユニットの設定・表示は、mcconfig マンドで行います。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
mcconfig mc < mc_num > port-name < name >
mcconfig mc < mc_num > opt-speed { auto-GbE | GbE | FE | FCh | OC-3 }
mcconfig mc < mc_num > utp-speed { auto | 1000full | 100half | 100full | 10half | 10full }
mcconfig mc < mc_num > lpt { on | off }
mcconfig mc < mc_num > pause { on | off }
mcconfig mc < mc_num > mode { Repeater | Bridge | EndPoint |
                               MiddlePoint-replyOAM | MiddlePoint-noreplyOAM | NoSupprtOAM }
mcconfig mc < mc_num > sensitivity < level >
mcconfig mc < mc_num > port-select { auto [ latch { on | off } ] | fix { Primary | Secondary } }
mcconfig mc < mc_num > wiring { 2w | 4w }
mcconfig mc < mc_num > term { on | off }
mcconfig mc < mc_num > r-state { monitor | off }
mcconfig mc < mc_num > cts-high { on | off }
mcconfig mc < mc_num > pin-assign { dte | dce }
mcconfig mc < mc_num > loopback { on link { OPT1 | OPT2 } [timeout { <time> | none } ] | off | test }
mcconfig mc < mc_num > auto-mdix { on | off { mdi | mdix } }
mcconfig mc < mc_num > enable { hardsw | config | set-clear }
mcconfig remote-end <mc_num> utp-speed { auto | 100full | 100half | 10full | 10half }      (DN5700E 設定時)
mcconfig remote-end <mc_num> utp-speed { auto | 100full }      (DN1700E 設定時)
mcconfig remote-end <mc_num> lpt { on | off }
mcconfig remote-end <mc_num> auto-mdix { on | off { mdi | mdix } }
mcconfig remote-end <mc_num> pause { on | off }
mcconfig remote-middle <mc_num> lpt { on | off }
mcconfig -a mc < mc_num >
```

[説明]

MC の設定・表示を行います。

[引数]

mc	: MC を選択します。(ローカル MC 設定時)
remote-end	: MC を選択します。(対向端末 MC 設定時)
remote-middle	: MC を選択します。(対向中継 MC 設定時)
port-name	: ポート名を設定します。
opt-speed	: 光の通信モードを選択します。
auto-GbE	: 通信モードをオートネゴシエーション(GbE)にします。
GbE	: 通信モードを GigabitEthernet にします。
FE	: 通信モードを FastEthernet にします。
FCh	: 通信モードを FibreChannel にします。
OC-3	: 通信モードを OC-3 にします。

utp-speed		: メタルの通信モードを選択します。
auto		: 通信モードをオートネゴシエーションにします。
1000full		: 通信モードを全二重 1000Mbps 固定にします。
100full		: 通信モードを全二重 100Mbps 固定にします。
100half		: 通信モードを半二重 100Mbps 固定にします。
10full		: 通信モードを全二重 10Mbps 固定にします。
10half		: 通信モードを半二重 10Mbps 固定にします。
lpt		: LPT の有効／無効を選択します。
on		: LPT を有効にします。
off		: LPT を無効にします。
pause		: フロー制御の有効／無効を選択します。
on		: フロー制御を有効にします。
off		: フロー制御を無効にします。
mode		: データ転送モードを選択します。
Repeater		: リピータモードにします。
Bridge		: ブリッジモードにします。
EndPoint		: 端末モードにします。
MiddlePoint-replyOAM		: 中継(OAM 応答可能)モードにします。
MiddlePoint-noreplyOAM		: 中継(OAM 受信のみ)モードにします。
NoSupprtOAM		: パケット転送のみに機能を制限します。
sensitivity		: 受信感度レベルを設定します。
port-select		: ポートセレクトを設定します。
auto		: ポートセレクトをオートに設定します。
latch		: ラッチ機能を設定します。(省略時=off)
on		: ラッチ機能を有効にします。
off		: ラッチ機能を無効にします。
fix		: ポートセレクトを固定に設定します。(省略時=Primary)
Primary		: Primary ポートを接続ポートに指定します。
Secondary		: Secondary ポートを接続ポートに指定します。
wiring		: 配線を設定します。
2w		: 2 線式に設定します。
4w		: 4 線式に設定します。
term		: 終端の有効／無効を選択します。
on		: 終端を有効にします。
off		: 終端を無効にします。
r-state		: リモート機能を設定します。
monitor		: リモート状態取得を有効にします。
off		: リモート機能を無効にします。
cts-high		: CTS 信号を設定します。
on		: CTS 信号を強制的に High-Level にします。
off		: CTS 信号を Link 状態反映にします。
pin-assign		: ピン割り当てを設定します。
dte		: ピン割り当てを DTE に設定します。
dce		: ピン割り当てを DCE に設定にします。

loopback	: ループバック機能を設定します。
on	: ループバック機能を有効にします。
link	: ループバック機能を有効にするポートを指定します。
OPT1	: OPT1 ポートのループバック機能を有効にします。
OPT2	: OPT2 ポートのループバック機能を有効にします。
timeout	: 有効に設定する制限時間を設定します。(省略時=300 秒)
none	: 制限時間を指定せず、有効に設定します。
off	: ループバック機能を無効にします。
test	: インバンドループバックテストを行います。
auto-mdix	: Auto-MDIX の設定をします。
on	: Auto-MDIX を有効にします。
off	: Auto-MDIX を無効にします。
mdi	: MDI 固定にします。
mdix	: MDIX 固定にします。。
enable	: 現在の設定を選択します。
hardsw	: ハード SW の設定を有効にします。
config	: コンフィグファイルの設定を有効にします。
set-clear	: 現在の設定を消去します。
-a	: 現在設定されている MC 情報を表示します。
mc_num	: MC を指定します。(1-12(12 ポート版),1-6(6 ポート版))
name	: ポート名を指定します。(最大 16 文字)
level	: 受信感度レベルを指定します。(0-7,強制復旧 : R)
time	: ループバック機能を有効に設定する制限時間を指定します。(10-600 秒)

[備考]

デフォルト : 全 MC ハード SW 設定有効

例としてポート 3 の MC ユニートを LPT 機能有効に設定します。また、ポート 3 の設定状態を表示します。

```
MC_RACK#mcconfig mc 3 lpt on
Command Completed.

MC_RACK#mcconfig -a mc 3
* Port3 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Mounted
—<Type>—————
Type : 2800, Revision : D
—<Status>—————
Link      AdminSpeed  OperSpeed
UTP Port  : Down    Autonegotiation  —
OPT Port  : Down    FastEthernet
Setting by : Config
LPT       : On
```

例として、HD12ESNMPⅢの場合の全ポートの設定状態を表示します。

```
MC_RACK#mcconfig -a

* Port1 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Mounted
—<Type>—
Type : 2800, Revision : E
—<Status>—
      Link      AdminSpeed      OperSpeed
UTP Port  : Down  Autonegotiation  —
OPT Port  : Down  FastEthernet
Setting by : HardSw
LPT       : Off

* Port2 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Mounted
—<Type>—
Type : 2800, Revision : E
—<Status>—
      Link      AdminSpeed      OperSpeed
UTP Port  : Down  Autonegotiation  —
OPT Port  : Down  FastEthernet
Setting by : HardSw
LPT       : Off

* Port3 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Mounted
—<Type>—
Type : 2800, Revision : D
—<Status>—
      Link      AdminSpeed      OperSpeed
UTP Port  : Down  Autonegotiation  —
OPT Port  : Down  FastEthernet
Setting by : Config
LPT       : On

* Port4 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Unmounted
* Port5 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Unmounted
* Port6 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Unmounted
* Port7 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Unmounted
* Port8 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Unmounted
* Port9 *****
PortName = [          ]
```

```
Mount Status : Unmounted
* Port10 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Unmounted
* Port11 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Unmounted
* Port12 *****
PortName = [          ]
Mount Status : Unmounted
```

※ MC の表示は、現状の状態を表示します。MC 同期機能やプライベート MIB を用いた設定も可能ですので、mcconfig コマンドで発行した設定と食い違う可能性があります。MC に対する設定をご確認いただく際には、runconfig コマンドもあわせてご確認ください。

7. MC ユニット監視ポーリング間隔の設定

本機能は、本装置に搭載されている MC ユニットの状態監視におけるポーリング間隔を設定・表示する機能です。

ポーリング間隔を設定・表示は、polling コマンドで行います。(本コマンドは隠しコマンドとなります)

使用方法を以下に示します。

※ MC の拔差しを行う場合には、本機能を使用し、一時的に監視を中断することで、MC のノイズに対する誤作動を予防することができます。

[形式]

```
polling start
polling stop [ timeout { <time> | none } ]
polling < interval_time >
polling filter < num >
polling -a
```

[説明]

ポーリング間隔の設定・表示を行います。

[引数]

start	: MC の監視ポーリングを開始します。
stop	: MC の監視ポーリングを停止します。
timeout	: 停止する制限時間を設定します。(省略時=300 秒)
none	: 制限時間を指定せず、停止に設定します。
filter	: 監視フィルタリングを設定します。
-a	: 現在のポーリング間隔時間を表示します。
time	: 設定する制限時間(秒)を指定します。(10-3600)
interval_time	: ポーリング間隔(ミリ秒)を指定します。(20-1000)
num	: 監視フィルタリング回数を指定します。(1-3)

[備考]

デフォルト :	監視ポーリング	= 開始(※ 再起動後は、必ず開始状態となります。)
	ポーリング間隔	= 150 ミリ秒
	監視フィルタリング回数	= 3 回

※ 本機能は、コマンド発行後、監視ポーリング間隔、監視フィルタリング回数のみ、直ちに ROM に保存され設定ファイルとして出力することはありませんのでご注意ください。(MC 監視ポーリング開始/停止設定は、ROM に保存せず、設定ファイルにも出力しません。起動中の一時的な設定となります。)

例として、ポーリング間隔を 200 ミリ秒、監視フィルタリング回数を 2 回にします。

なお、本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#polling 200
Command Completed.

MC_RACK#polling filter 2
Command Completed.

MC_RACK#polling -a
Polling      : start
Polling interval : 200 [msec]
Polling filter  : 2
```

8. Telnet クライアント機能

本機能は、コンソールや Telnet にてログインしているユーザが別の機器へ Telnet 接続を行う機能です。

本機能を使用中においても、オートログアウト機能により、デフォルトで 5 分間、データの入力がない場合に、自動でコネクションを切断します。また、リンクダウン等の理由で、TCP の ACK が返信されない場合には、キープアライブ後、TCP の RST を送信し、コネクションを切断します。

Telnet 接続は、telnet コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

[形式]

telnet < *IP_Address* >

[説明]

telnet client として他のホストと接続します。

[引数]

IP_Address : 接続先 IP アドレスを指定します。

[備考]

なし

例として、同機種のホスト「192.168.1.100」に telnet を実行します。

```
MC_RACK#telnet 192.168.1.100
Connecting to host...

login : test
Password : ****
MC_RACK#
MC_RACK#logout

Telnet session closed. (IP : 192.168.1.100)
Command Completed.

MC_RACK#
```

9. 外部ループバック機能

本機能は、ブロードキャストを送信、受信することによって伝送路の導通試験を行う機能です。

それぞれ、64bytes、512bytes、1518bytes のブロードキャストを送信し、同パケットの受信を確認することによって、導通試験を行います。また、2 秒間、受信が確認できなければ「recv timeout.」、パケットのバイト数が異なれば「size err.」、パケットの内容が異なれば「compare error.」、正しく受信を確認できた場合に「success!」と表示します。

なお、外部ループバック機能の実行中は、送信元が本装置のブロードキャストを試験用のパケットと認識してしまいますので、ご注意ください。

外部ループバック機能は、exloopback コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

[形式]

exloopback

[説明]

パケットを送信し、応答の確認を行います。

[引数]

なし

[備考]

なし

例として、exloopback を実行します。

```
MC_RACK#exloopback
```

```
64Byte send ... success!
```

```
512Byte send ... success!
```

```
1518Byte send ... success!
```

```
MC_RACK#
```

10. 設定情報の一括表示機能

本機能は、装置の設定情報を一括表示する機能です。

runconfig コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

[形式]

runconfig

[説明]

本機能の設定情報の一括表示を行います。

[引数]

なし

[備考]

なし

例として、HD12ESNMPⅢの場合の表示を以下に示します。

```
MC_RACK#runconfig
ipconfig ip 192.168.1.51
ipconfig subnet 255.255.255.0
ipconfig gateway 192.168.1.254
autologout 5
more 24
code sjis
portconfig use off
portconfig flow on
portconfig speed 10Full
portconfig max-size 1522
portconfig vlan on 256
portconfig auto-mdix off mdi
portconfig chk-polling interval 500
portconfig chk-polling filter 10
mcconfig mc 1 enable hardsw
mcconfig mc 2 enable hardsw
mcconfig mc 3 enable hardsw
mcconfig mc 4 enable hardsw
mcconfig mc 5 enable hardsw
mcconfig mc 6 enable hardsw
mcconfig mc 7 enable hardsw
mcconfig mc 8 enable hardsw
mcconfig mc 9 enable hardsw
mcconfig mc 10 enable hardsw
mcconfig mc 11 enable hardsw
mcconfig mc 12 enable hardsw
mc-sync use inactive
mc-sync udpport 65534
mc-sync polling off
mc-sync poll-interval 10000
mc-sync retry-num 2
mc-sync retry-interval 1000
output set low
```


output cause add mc 1 link up set low
output cause add mc 1 link down set high
output cause add mc 1 mcchng unmount set high
threshold voltage 3.3v max 3.60
threshold voltage 3.3v min 2.70
threshold temp board max 55.0
threshold temp board min -10.0
access disable
snmp use inactive
snmp mode multicast
snmp interval 64
snmp delay-time 0
snmp adjust-range 0
snmp server 0.0.0.0
syslog level 7
syslog facility 23
syslog severity system 4
syslog severity port 3
syslog severity mc 3
syslog severity pow-fan 3
ping polling use inactive
ping poll-fail off
ping poll-interval 300
http auto-refreash 30
arptable timeout 600
trapconfig cold disable
trapconfig warm disable
trapconfig authfail disable
trapconfig loginfail disable
trapconfig passchange disable
trapconfig ipchange disable
trapconfig maskchange disable
trapconfig gatewaychange disable
trapconfig managerchange disable
trapconfig linkchange disable
trapconfig configchange disable
trapconfig vccfail disable
trapconfig temp disable
trapconfig power disable
trapconfig fan disable
trapconfig ping-fail disable
trapconfig ping-ok disable
trapconfig mc-sync disable
trapconfig mc 1-12 mcchange disable
trapconfig mc 1-12 link disable
trapconfig mc 1-12 enable-set disable
trapconfig mc 1-12 swmode disable
trapconfig mc 1-12 speed disable
trapconfig mc 1-12 lpt disable
trapconfig mc 1-12 mode disable
trapconfig mc 1-12 pause disable
trapconfig mc 1-12 port-select disable
trapconfig mc 1-12 caution disable
trapconfig mc 1-12 wiring disable
trapconfig mc 1-12 term disable
trapconfig mc 1-12 remote disable
trapconfig mc 1-12 cts disable
trapconfig mc 1-12 loopback disable
trapconfig mc 1-12 sfp disable

```
trapconfig mc 1-12 pin-assign disable
trapconfig mc 1-12 contact-io disable
trapconfig mc 1-12 pow-sts disable
trapipconfig add 192.168.1.15 version v1 community public
```

1 1. 解析用ログ情報の一括表示機能

本機能はトラブルシューティングの為に必要となるハードウェアおよびソフトウェアの状態を示す情報を一括表示する機能です。

本機能では以下のコマンドを一括で実行します。

```
version / status / runconfig / date -a / user -a / ipconfig -a / polling -a / mcconfig -a / mc-sync -a / contact-io -a /  
autologout -a / code -a / cfgfile -a / more -a / portconfig -a / snmp -a / syslog -a / snmpcommunity -a /  
snmpmanager -a / trapipconfig -a / trapconfig -a / output -a / ping -a / threshold -a / access -a / log -d /  
arptable -a / mib system / mib ip / mib icmp / mib udp / mib tcp / mib snmp / mib if / mib rmon / mib ether
```

情報を一括表示は support コマンドで行いません。

使用方法を以下に示します。

[形式]

support [more { on | off }]

[説明]

解析用ログ情報の一括表示を行います。

[引数]

more	: 最大表示行設定に従うか無視するかを設定します。
on	: 一度に表示する最大行設定に従って一括表示します。
off	: 一度に表示する最大行設定を無視して一括表示します。

[備考]

なし

1 2. 2ポートセレクタの接続ポート、および、接点 I/O アダプタのch設定同期機能

本装置に実装された2ポートセレクタの接続ポート(Primary/Secondary)情報をネットワーク上の他の本装置に通知し、通知された側に実装された2ポートセレクタの接続ポートを変化させることで、異なるサブラックに実装された2ポートセレクタの接続ポートを同期させる機能です。

また、転送元にMCを、転送先に接点出力アダプタを指定することでリンク状態と接点出力アダプタのch設定を同期させることも可能です。対応するMCのポートと接点出力アダプタのchは以下のとおりです。なお、接点出力アダプタを接点以外のインターフェースと同期させる場合、**リンクアップ時に開放(Open)、リンクダウン時に短絡(Short)**となります。

	DN2800E/ DN1800E/ DN5800E/ DN5810E/ DN1700E	DN6800E/ DN6810E/ DN6820E/ DN6700E	DN4800E/ DN4810E	DN9800E	DN9810E	DN9820E	DN10AE
接点出力							
ch1	UTP ポート	OPT1 ポート	Primary ポート	RS422/485	RS232c	RS232c	ch1
ch2	OPT ポート	OPT2 ポート	Main ポート	OPT ポート	EXT ポート	OPT ポート	ch2
ch3	不使用	不使用	Secondary ポート	不使用	不使用	不使用	ch3
ch4	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	ch4
ch5	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	ch5
ch6	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	ch6
ch7	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	ch7
ch8	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	ch8
ch9	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	ch9
ch10	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	不使用	ch10

2ポートセレクタの接続ポート、および、接点 I/O アダプタのch設定同期機能は接続ポート状態変化時に情報を通知しますが、設定によって状態変化の有無に関係なく一定周期で通知するポーリング機能(定周期転送機能)があります。接続ポート状態変化時には、通知先から応答が無い場合にリトライしますが、ポーリングによる通知の場合にはリトライを行いません。

2ポートセレクタの接続ポート、および、接点 I/O アダプタのch設定同期機能の通知先/通知元情報、動作モード、リトライ回数、リトライ間隔は mc-sync コマンドにより設定可能です。

接続ポート(Primary/Secondary)、またはch設定情報を受信し、設定されたポートの接続ポートを変更した場合には履歴情報を残し、トラップ/syslog を送出することも可能です。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
mc-sync use { active | inactive }
mc-sync udpport < udpport >
mc-sync polling { on | off }
mc-sync poll-interval < interval_time >
mc-sync retry-num < retry_num >
mc-sync retry-interval < interval_time >
mc-sync sendhost { add | del } < IP_Address >
mc-sync selected-port source add host { < IP_Address > | own } src-mc < src_mc_num > dst-mc < dst_mc_num >
mc-sync selected-port source del host { < IP_Address > | own }
mc-sync -a
```

[説明]

2 ポートセクタ、接点 I/O アダプタ同期機能の設定・表示を行います。

[引数]

use	:	MC 同期機能の有効/無効を選択します。
active	:	MC 同期機能を有効にします。
inactive	:	MC 同期機能を無効にします。
udpport	:	MC 同期機能で使用する UDP ポート番号を設定します。
polling	:	定周期転送の有効/無効を選択します。
on	:	定周期転送を有効にします。
off	:	定周期転送を無効にします。
poll-interval	:	定周期転送有効時の転送間隔を設定します。
retry-num	:	リトライ回数を設定します。
retry-interval	:	リトライ間隔を設定します。
sendhost	:	MC 同期情報の転送先 IP アドレスを設定します。
add	:	MC 同期情報の転送先を追加します。
del	:	MC 同期情報の転送先を削除します。
selected-port	:	2 ポートセクタの選択ポート(Primary or Secondary)、 または、接点 I/O アダプタを同期させます。
source	:	同期情報の転送元を設定します。
add	:	MC 同期情報の転送元を追加します。
del	:	MC 同期情報の転送元を削除します。
host	:	MC 同期情報の転送元を指定します。
own	:	自局を指定します。
src-mc	:	同期情報の転送元 MC ポートを設定します。
dst-mc	:	同期情報の転送先 MC ポートを設定します。
-a	:	MC 同期情報を表示します。
 udpport	:	UDP ポート番号を指定します。(設定範囲:49152-65535)
retry_num	:	リトライ回数を指定します。(設定範囲:0-5)
interval_time	:	MC 同期情報転送間隔時間を指定します。(500 - 65500msec,500msec 間隔)
IP_Address	:	IP アドレスを指定します。
***_mc_num	:	MC を指定します。 (1-12(12 ポート版), 1-6(6 ポート版))


[備考]

同期情報の転送先/転送元ホストの最大登録数はそれぞれ 4 エントリです。

デフォルト:	同期機能	= 無効
	UDP ポート	= 65534
	定周期転送機能	= 無効
	定周期転送間隔	= 10000 msec
	リトライ間隔	= 1000 msec
	リトライ回数	= 2 回

※ 同期情報を通知され接続ポート状態を同期させた 2 ポートセクタは「コンフィグ設定」「ポートセレクト固定」となります。
再び「ポートセレクトオート」に戻す場合は、再度設定を行って下さい。

例として、下図に示す構成において、サブラック A の 1 ポートに実装された 2 ポートセクタと DNHD12_B の 12 ポートに実装された 2 ポートセクタの接続ポートを同期させる設定をします。



サブラック A (同期情報送信側) の設定コマンド

```
MC_RACK#mc-sync use active          ...MC(2 ポートセクタ)同期機能を有効にします
Command Completed.

MC_RACK#mc-sync sendhost add 192.168.1.52  ...送信先にサブラック B を設定します
Command Completed.
```

サブラック B (同期情報受信側) の設定コマンド

```
MC_RACK#mc-sync use active          ...MC(2 ポートセクタ)同期機能を有効にします
Command Completed.

MC_RACK#mc-sync selected-port source add host 192.168.1.51 src-mc 1 dst-mc 12
...同期情報の送信元ホストにサブラック A の IP アドレス、同期ポートを「同期元 MC1→同期先 MC12」に設定します
Command Completed.
```

サブラック B の設定内容を表示します。

```
MC_RACK#mc-sync -a
<MC (2Port Selector) sync mode>-----
MC sync status      : Active
UDP Port            : 65534
Polling mode        : Off
Polling interval    : 10000 msec
Retry interval      : 1000 msec
Max retry times     : 2 times

<MC sync status send host>-----
IP address | Status
-----|-----

<MC sync status receive host>-----
Source Host |          MC sync source port
IP address  | 1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12
-----|-----
192.168.  1. 51|                                     MC1
```

サブブラック A の設定内容を表示します。

```

MC_RACK#mc-sync -a
<MC (2Port Selector) sync mode>_____
MC sync status      : Active
UDP Port           : 65534
Polling mode        : Off
Polling interval    : 10000 msec
Retry interval      : 1000 msec
Max retry times     : 2 times

<MC sync status send host>_____
IP address | Status
-----|-----
192.168. 1. 52| INIT

<MC sync status receive host>_____
Source Host |          MC sync source port
IP address  |  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10   11   12
-----|-----

```

「MC sync status send host」欄に表示される「Status」情報は以下の通りです。

表示ステート	状態
INIT	初期状態(送信先ホストに情報を送信していない)
PERIODIC_SEND	ポーリング機能により送信先ホストに情報を送信
MC_SYNC_CHG_SEND	送信元の選択ポート状態変化により送信先ホストに情報を送信
PERIODIC_REPLY_WAIT	ポーリング機能により送信先ホストに情報を送信完了し、応答待ち
EVENT_SEND_REPLY_WAIT	送信元の選択ポート状態変化により送信先ホストに情報を送信し、応答待ち
PERIODIC_REPLY_RECEIVED	ポーリング機能により送信先ホストに情報を送信完了し、応答受信
EVENT_SEND_REPLY_RECEIVED	送信元の選択ポート状態変化により送信先ホストに情報を送信し、応答受信
EVENT_SEND_NO_REPLY	送信元の選択ポート状態変化により送信先ホストに情報を送信し、設定された回数だけリトライしても応答無し

13. 接点 I/O アダプタの設定

本機能は、本装置に搭載されている接点 I/O アダプタを設定・表示する機能です。

本機能を設定することで、接点出力の開放(Open)や短絡(Short)の設定や、他のポートに搭載されている MC のリンク状態や接点入力状態との同期が実現できます。

接点 I/O アダプタの設定・表示は、contact-io コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
contact-io output < adp_num > out-ch < out_ch_list > { open | short | clear }
contact-io output < adp_num > ch < out_ch_list > sync
    mc < mc_num > interface { utp | opt | primary | main | secondary | opt1 |
    opt2 | rs232c | rs422/rs485 | ext } { LinkUp-Open | LinkUp-Short }
contact-io output < adp_num > out-ch < out_ch_list > sync
    mc < mc_num > power-sts { Normal-Open | Normal-Short }
contact-io output < adp_num > out-ch < out_ch_list > sync
    remote-end-mc < mc_num > interface { utp | opt | opt1 | opt2 |
    rs232c | rs422/rs485 | ext } { LinkUp-Open | LinkUp-Short }
contact-io output < adp_num > out-ch < out_ch_list > sync
    remote-end-mc < mc_num > power-sts { Normal-Open | Normal-Short }
contact-io output < adp_num > out-ch < out_ch_list > sync
    remote-middle-mc < mc_num > interface { opt1 | opt2 } { LinkUp-Open | LinkUp-Short }
contact-io output < adp_num > out-ch < out_ch_list > sync
    remote-middle-mc < mc_num > power-sts { Normal-Open | Normal-Short }
contact-io output < adp_num > out-ch < out_ch_list > sync
    remote-mc-opt1side < mc_num > interface { utp | opt | opt1 | opt2 } { LinkUp-Open | LinkUp-Short }
contact-io output < adp_num > out-ch < out_ch_list > sync
    remote-mc-opt1side < mc_num > power-sts { Normal-Open | Normal-Short }
contact-io output < adp_num > out-ch < out_ch_list > sync
    remote-mc-opt2side < mc_num > interface { utp | opt | opt1 | opt2 } { LinkUp-Open | LinkUp-Short }
contact-io output < adp_num > out-ch < out_ch_list > sync
    remote-mc-opt2side < mc_num > power-sts { Normal-Open | Normal-Short }
contact-io output < adp_num > ch < out_ch_list > sync
    input < mc_num > in-ch < in_ch_num > { Open-Open | Open-Short }
contact-io output < adp_num > all-ch-sync input < mc_num > { Open-Open | Open-Short }
contact-io output < adp_num > all-ch-sync mc-sts { LinkUp-Open | LinkUp-Short }
contact-io output < adp_num > all-ch-sync remote-both-ends-mc-sts
    interface { LinkUp-Open | LinkUp-Short } power-sts { Normal-Open | Normal-Short }
contact-io output < adp_num > all-ch-sync remote-all-mc-sts
    interface { LinkUp-Open | LinkUp-Short } power-sts { Normal-Open | Normal-Short }
contact-io output < adp_num > all-ch-sync clear
contact-io -a
```


【説明】

接点 I/O アダプタの設定・表示を行います。

【引数】

output	: 接点出力を設定します。
out-ch	: 接点出力を指定します。
open	: 開放(Open)に設定します。
short	: 短絡(Short)に設定します。
clear	: 設定を消去します。
sync	: 接点出力と状態変化を同期させる要因を設定します。
all-ch-sync	: 全 ch を同期先に指定します。
mc-sts	: 2-6 ポートもしくは 8-12 ポートの MC を指定します。
remote-both-ends-mc-sts	: 接点 I/O アダプタから右二つのポートの MC を指定します。
remote-all-mc-sts	: 接点 I/O アダプタの隣のポートの MC を指定します。
mc	: MC 関連の要因を設定します。
interface	: インターフェースを指定します。
utp	: UTP ポートを指定します。
opt	: OPT ポートを指定します。
primary	: Primary ポートを指定します。
main	: Main ポートを指定します。
secondary	: Secondary ポートを指定します。
opt1	: OPT1 ポートを指定します。
opt2	: OPT2 ポートを指定します。
rs232c	: RS232C ポートを指定します。
rs422/rs485	: RS422/RS485 ポートを指定します。
ext	: EXT ポートを指定します。
power-sts	: 電源状態を指定します。
input	: 接点入力の要因を設定します。
in-ch	: 接点入力を指定します。
LinkUp-Open	: リンクアップ時に Open(開放)に設定します。
LinkUp-Short	: リンクアップ時に Short(短絡)に設定します。
Open-Open	: 接点入力 が Open(開放) 時に Open(開放)に設定します。
Open-Short	: 接点入力 が Open(開放) 時に Short(短絡)に設定します。
Normal-Open	: 電源状態が正常時に Open(開放)に設定します。
Open-Short	: 電源状態が正常時に Short(短絡)に設定します。
-a	: 現在の接点 I/O アダプタの設定を表示します。

<i>adp_num</i>	: 接点 I/O アダプタを指定します。
<i>out_ch_list</i>	: 接点出力を指定します。(1-10:複数可)
<i>mc_num</i>	: MC を指定します。(1-12(12 ポート版), 1-6(6 ポート版))
<i>in_ch_num</i>	: 接点入力を指定します。(1-10)

【備考】

デフォルト: 1、および、7 ポート = 2~6 ポート/8~12 ポートの MC リンク監視(LinkUp-Open)
(DNHD6E の場合は 1 ポートのみとなります。)

「all-ch-sync mc-sts」オプションを設定された場合には、以下のような監視を行います。（デフォルトは本設定となっています。）

この設定は、DNIOA が 1、または、7 ポートに実装されている時のみ有効です。

・監視対象ポート

ポート番号	1	3	5	7	9	11
搭載 MC	DNIOA(1)	MC(3)	MC(5)	DNIOA(7)	MC(9)	MC(11)
搭載 MC	MC(2)	MC(4)	MC(6)	MC(8)	MC(10)	MC(12)
ポート番号	2	4	6	8	10	12

※DNIOA(1)の監視対象:オレンジ、DNIOA(7)の監視対象:青

・監視対象ごとの ch の振り分け

ch 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
監視対象 DNIOA(1)	MC(2) Link1	MC(2) Link2	MC(3) Link1	MC(3) Link2	MC(4) Link1	MC(4) Link2	MC(5) Link1	MC(5) Link2	MC(6) Link1	MC(6) Link2
監視対象 DNIOA(7)	MC(8) Link1	MC(8) Link2	MC(9) Link1	MC(9) Link2	MC(10) Link1	MC(10) Link2	MC(11) Link1	MC(11) Link2	MC(12) Link1	MC(12) Link2

※Link1: UTP、OPT1、rs232c、rs422/rs485

※Link2: OPT、OPT2、EXT

ただし、監視対象の MC が未実装であったり、インターフェース数が 2 つ以外の MC (DN4800/DN4810/DNIOA/DNOSU) が実装されたりした場合には、接点出力の状態を保持します。

「all-ch-sync remote-both-ends-mc-sts」オプションを設定された場合には、以下のような監視を行います。

この設定は、DNIOA が 1、2、7、8 ポートに実装されている時のみ有効です。

・監視対象ポート

ポート番号	1	3	5	7	9	11
搭載 MC	DNIOA(1)	MC(3)	MC(5)	DNIOA(7)	MC(9)	MC(11)
搭載 MC	DNIOA(2)	MC(4)	MC(6)	DNIOA(8)	MC(10)	MC(12)
ポート番号	2	4	6	8	10	12

※DNIOA(1)の監視対象:オレンジ、DNIOA(2)の監視対象:紫、DNIOA(7)の監視対象:青、DNIOA(8)の監視対象:緑
(即ち、正面から見て右2つの MC が監視対象となります。)

・監視対象ごとの ch の振り分け

ch 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
監視対象 DNIOA(1)	MC(3) Local Link1	MC(3) Local Link2	MC(3) Remote Pow 状態	MC(3) Remote Link1	MC(3) Remote Link2	MC(5) Local Link1	MC(5) Local Link2	MC(5) Remote Pow 状態	MC(5) Remote Link1	MC(5) Remote Link2
監視対象 DNIOA(2)	MC(4) Local Link1	MC(4) Local Link2	MC(4) Remote Pow 状態	MC(4) Remote Link1	MC(4) Remote Link2	MC(6) Local Link1	MC(6) Local Link2	MC(6) Remote Pow 状態	MC(6) Remote Link1	MC(6) Remote Link2
監視対象 DNIOA(7)	MC(9) Local Link1	MC(9) Local Link2	MC(9) Remote Pow 状態	MC(9) Remote Link1	MC(9) Remote Link2	MC(11) Local Link1	MC(11) Local Link2	MC(11) Remote Pow 状態	MC(11) Remote Link1	MC(11) Remote Link2
監視対象 DNIOA(8)	MC(10) Local Link1	MC(10) Local Link2	MC(10) Remote Pow 状態	MC(10) Remote Link1	MC(10) Remote Link2	MC(12) Local Link1	MC(12) Local Link2	MC(12) Remote Pow 状態	MC(12) Remote Link1	MC(12) Remote Link2

※Link1: UTP、OPT1

※Link2: OPT、OPT2

ただし、監視対象の MC が未実装であった場合には、接点出力の状態を保持します。

「all-ch-sync remote-all-mc-sts」オプションを設定された場合には、以下のような監視を行います。

この設定は、DNIOA が 1、3、5、7、9、11 ポートに実装されている時のみ有効です。

・監視対象ポート

ポート番号	1	3	5	7	9	11
搭載 MC	DNIOA(1)	DNIOA(3)	DNIOA(5)	DNIOA(7)	DNIOA(9)	DNIOA(11)
搭載 MC	MC(2)	MC(4)	MC(6)	MC(8)	MC(10)	MC(12)
ポート番号	2	4	6	8	10	12

※DNIOA(1)の監視対象:オレンジ、DNIOA(2)の監視対象:紫、DNIOA(5)の監視対象:淡青、DNIOA(6)の監視対象:緑、DNIOA(9)の監視対象:濃青、DNIOA(6)の監視対象:灰(即ち、正面から見て上隣りの MC が監視対象となります。)

・監視対象ごとの ch の振り分け

ch 番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
監視対象 DNIOA(1)	MC(2) Local Pow 状態	MC(2) Local Link1	MC(2) Local Link2	MC(2) Remote (中継) Pow 状態	MC(2) Remote (中継) Link1	MC(2) Remote (中継) Link2	MC(2) Remote (端末) Pow 状態	MC(2) Remote (端末) Link1	MC(2) Remote (端末) Link2	NoUse (状態保持)
監視対象 DNIOA(3)	MC(4) Local Pow 状態	MC(4) Local Link1	MC(4) Local Link2	MC(4) Remote (中継) Pow 状態	MC(4) Remote (中継) Link1	MC(4) Remote (中継) Link2	MC(4) Remote (端末) Pow 状態	MC(4) Remote (端末) Link1	MC(4) Remote (端末) Link2	NoUse (状態保持)
監視対象 DNIOA(5)	MC(6) Local Pow 状態	MC(6) Local Link1	MC(6) Local Link2	MC(6) Remote (中継) Pow 状態	MC(6) Remote (中継) Link1	MC(6) Remote (中継) Link2	MC(6) Remote (端末) Pow 状態	MC(6) Remote (端末) Link1	MC(6) Remote (端末) Link2	NoUse (状態保持)
監視対象 DNIOA(7)	MC(8) Local Pow 状態	MC(8) Local Link1	MC(8) Local Link2	MC(8) Remote (中継) Pow 状態	MC(8) Remote (中継) Link1	MC(8) Remote (中継) Link2	MC(8) Remote (端末) Pow 状態	MC(8) Remote (端末) Link1	MC(8) Remote (端末) Link2	NoUse (状態保持)
監視対象 DNIOA(9)	MC(10) Local Pow 状態	MC(10) Local Link1	MC(10) Local Link2	MC(10) Remote (中継) Pow 状態	MC(10) Remote (中継) Link1	MC(10) Remote (中継) Link2	MC(10) Remote (端末) Pow 状態	MC(10) Remote (端末) Link1	MC(10) Remote (端末) Link2	NoUse (状態保持)
監視対象 DNIOA(11)	MC(12) Local Pow 状態	MC(12) Local Link1	MC(12) Local Link2	MC(12) Remote (中継) Pow 状態	MC(12) Remote (中継) Link1	MC(12) Remote (中継) Link2	MC(12) Remote (端末) Pow 状態	MC(12) Remote (端末) Link1	MC(12) Remote (端末) Link2	NoUse (状態保持)

※Link1: UTP、OPT1

※Link2: OPT、OPT2

ただし、監視対象の MC が未実装であった場合には、接点出力の状態を保持します。

例として、ポート 5 に搭載された接点出力アダプタの ch4 を、ポート 3 に搭載された MC の UTP ポートリンクアップ時に Open、リンクダウン時に Short にて、同期するよう設定します。

また、ポート 10 に搭載された接点出力アダプタとポート 12 に搭載された接点入力アダプタのそれぞれの ch の Open、もしくは、Short が同期するよう設定します。

なお、本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#contact-io output 5 out-ch 4 sync mc 3 interface utp LinkUp-Open
完了しました。
```

```
MC_RACK#contact-io output 10 all-ch-sync input 12 Open-Open
完了しました。
```

```
MC_RACK#contact-io -a
```

```
—<Contact I/O Adapter>—
```

```
* Port5 *****
```

```
PortName = [          ]
```

```
—<Type>—
```

```
Type : IOA, Revision : A
```

```
—<Status>—
```

```
I/O type : Output=10ch
```

```
output 1 : Open
```

```
output 2 : Open
```

```
output 3 : Open
```

```
output 4 : Open (Sync control (mc:3( utp ), mode:LinkUp-Open))
```

```
output 5 : Open
```

```
output 6 : Open
```

```
output 7 : Open
```

```
output 8 : Open
```

```
output 9 : Open
```

```
output 10 : Open
```

```

* Port10 *****
PortName = [          ]
<Type>-----
Type : IOA, Revision : A
<Status>-----
I/O type : Output=10ch
(All-ch sync control(input:12( ch:all ), mode:Open-Open))
output 1 : Open
output 2 : Open
output 3 : Open
output 4 : Open
output 5 : Open
output 6 : Open
output 7 : Open
output 8 : Open
output 9 : Open
output 10 : Open

```


上記のように設定すると、以下のような監視が可能となります。

(接点 I/O アダプタと外部回路の接続は、接点 I/O アダプタの取扱説明書をご参照ください。)


「all-ch-sync」オプションにて、全 ch を同期先と指定した場合には、ch1 の同期先は ch1、ch2 の同期先は ch2 というように、それぞれの接点入力 of ch 番号が同期先の接点出力 of ch 番号となります。

※ なお、本コマンドは同一ラックに搭載されている接点出力と MC、または、接点入力との同期設定を行うコマンドです。ネットワークで接続された別ラックに搭載されている接点出力と MC、または、接点入力との同期設定を行う場合には、『12. 2 ポートセクタの接続ポート、および、接点 I/O アダプタの ch 設定同期機能』をご参照ください。

・正常時(UTP ポートリンクアップ時)



・障害発生時(UTP ポートリンクダウン時)



1 4. ARP テーブル表示／消去機能

本機能は、本装置に登録されている ARP テーブルの表示、および、設定を行う機能です。

本機能により登録される ARP テーブルは全て静的(static)となり、10 件まで可能です。

また、ARP による登録も可能ですが、その場合は動的(dynamic)登録となります。動的登録の保持時間についても、コマンドにより設定可能です。

また、登録上限数は静的、または、動的な登録の合計が 100 件となります。これを超える登録が行われる場合には、動的な登録の中で、最も古い登録(抹消までの制限時間が最も少ないもの)と入れ替えて登録します。

ARP テーブルの表示、および、設定は、arpable コマンドで行います。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
arpable add ip < IP address > mac < MAC address >
arpable del ip { < IP address > | all }
arpable timeout < sec >
arpable -a
```

[説明]

ARP テーブルの設定・表示を行います。

[引数]

add : ホストの登録を行います。(最大 10 ホスト)
del : ホストの削除を行います。
all : 登録している全てのホストを対象とします。
timeout : 動的な登録の保持時間を設定します。
-a : 現在の ARP テーブルを表示します。

IP address : IP アドレス
MAC address : MAC アドレス
sec : 動的な登録の保持時間(秒)

[備考]

デフォルト: 動的な登録の保持時間 = 600 秒

例として、ARP テーブルに IP アドレス=192.168.1.1、MAC アドレス=00:03:3c:11:11:11 の登録を行います。
なお、本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#arptable add ip 192.168.1.1 mac 00:03:3c:11:11:11
Command Completed.

MC_RACK#arptable -a
Dynamic ARP cache hold time : 600

ARP cache table
<index> <IP address>      <MAC address>      <Type (remaining time[sec])>
-----
1      192.168.1.1      00:03:3C:11:11:11  static
2      192.168.1.100   00:03:3c:aa:aa:aa  dynamic (556)
3      192.168.1.101   00:03:3c:bb:bb:bb  dynamic (341)

in command registration
<index> <IP address>      <MAC address>
-----
1      192.168.1.1      00:03:3C:11:11:11

MC_RACK#
```

15. HTTP 機能の設定

HTTP とは HyperText Transfer Protocol の略称で、Web ブラウザと Web サーバの間で HTML などのコンテンツの送受信に用いられる通信プロトコルです。

本装置は Web サーバ機能をサポートしており、PC などの Web ブラウザからアクセスすることで、グラフィカルに MC や温度、電圧など本装置の状態を監視することが可能です。

HTTP 機能の設定は http コマンドで行ないます。

使用方法を以下に示します。

[形式]

```
http auto-refreash { < time > | off }
```

```
http -a
```

[説明]

HTTP 機能の設定・表示を行います。

[引数]

auto-refreash : Web ページのオートリフレッシュ時間を設定します。

off : オートリフレッシュ機能を無効にします。

-a : 現在の HTTP 機能設定を表示します。

time : オートリフレッシュ時間(秒)を指定します。(設定範囲:30- 3600)

[備考]

デフォルト: オートリフレッシュ時間 = 30 秒

例として、オートリフレッシュ時間を 120 秒にします。

なお、本機能の設定を表示して確認することができます。

```
MC_RACK#http auto-refreash 120  
Command Completed.
```

```
MC_RACK#http -a  
Auto Refresh : 120 [sec]
```


16. Web サーバ機能について

本装置は、Web サーバ機能をサポートしています。Web ブラウザを搭載した PC などの端末と接続することにより、本装置や搭載されている MC の状態を確認することができます。

また、Web サーバ機能をご使用になる場合には、本装置のユーザ名、パスワード、IP アドレスを事前に設定しておく必要があります。(ユーザ名、パスワードの設定は、「ログイン機能」、および、「ユーザアカウント」の項目を参照してください。IP アドレスの設定は、「IP アドレス設定」の項目を参照してください。)

16.1. 動作確認済み Web ブラウザ

本装置は、下記の Web ブラウザ、および、バージョンで動作確認を行っています。また、本装置は、Web ページのオートリフレッシュ機能や、MC の設定に JavaScript を使用しています。

Web ブラウザの「戻る」ボタンは使用しないでください。使用された場合には、表示した内容が最新の状態でない場合があります。

< 動作確認済み Web ブラウザ (バージョン) >

- Internet Explorer6 (6.0.2800.1106) SP1
- Internet Explorer8 (8.0.6001.18702)
- Mozilla Firefox (13.01)
- Google Chrome (21.0.1180.83)

16.2. ログイン

Web ブラウザを起動し、URL に

『http://xxx.xxx.xxx.xxx (xxx.xxx.xxx.xxx には本装置の IP アドレスが入ります)』

と入力し、本装置へアクセスしてください。

※ 事前に Ping 等により、端末と本装置間の回線状況を確認しておくことを、お勧めします。

本装置へのアクセスを行うと、まず、下記のような画面が表示され、ユーザ名／パスワードを入力します。




図 Web サーバログイン画面(Windows XP をご使用の場合)

16.3. メイン画面

ログインが成功すると、下記のメイン画面を表示します。




図 メイン画面 (Internet Explorer8 をご使用の場合)

各リンクの詳細は、以下の通りです。

表 2.9 リンク先の詳細

リンク	詳細
Main page	本装置のメイン画面
System Information	バージョン、IPアドレスなど本装置の情報
System Status	電源、ファンなど本装置の状態
System Statistics	本装置のMIBカウンタ (Interfaceグループ、RMONグループ)
MC Information	全MCの機種名、ポート名などの情報
MC port * (*=1～12)	各MCの詳細
Support	本装置の設定、状態の一括表示

16.4. システム情報

メニューの「System Information」をクリックすることで表示します。内容は、プログラムのバージョン、および、MIB の System グループの項目です。

Item	Value
HW Version	
FW Version	
Boot ROM Version	
MAC Address	
IP Address	
Subnet Mask	
Gateway Address	
SystemDescription	SNMP3 Unit. (12port type)
SystemUpTime	0d 00h 03m 33s
SystemName	
SystemLocation	
SystemContact	

図 システム情報画面

16.5. システム状態

メニューの「System Status」をクリックすることで表示します。内容は、status コマンドと同様の項目です。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。

Item		Value
NNM port	Speed	100MFull
	MDI/MDI-X	MDIX
Power Unit	Right (index1)	Down
	Left (index2)	Up
Fan Unit	Right (index1)	Up, 8580rpm
	Left (index2)	Up, 8994rpm
Votage	3.3V	+3.18
	1.8V	+1.91
Temperature		+23.4
Contact Output		high

図 システム状態画面

16.6. MIB カウンタ

メニューの「System Statistics」をクリックすることで表示します。内容は、MIB の Interface グループ、および、RMON(statistics グループ)の項目です。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。

Interface group

Object	Value
ifIndex	1
ifDescr	NNM
ifType	iso88023Csmacd (7)
ifMtu	1500
ifSpeed	100000000
ifPhysAddress	
ifAdminStatus	up (1)
ifOperStatus	up (1)
ifLastChange	0d 00h 00m 05s
ifInOctets	11218
ifInUcastPkts	46
ifInNUcastPkts	54
ifInDiscards	0
ifInErrors	0
ifInUnknownProtos	0
ifOutOctets	19172
ifOutUcastPkts	39
ifOutNUcastPkts	1
ifOutDiscards	0
ifOutErrors	0
ifOutQLen	0
ifSpecific	1.3.6.1.2.1.10.7

RMON (statistics group)


Object	Value
etherStatsDataSource	ifIndex.1
etherStatsDropEvents	0
etherStatsOctets	12298
etherStatsPkts	110
etherStatsBroadcastPkts	56
etherStatsMulticastPkts	0
etherStatsCRCAlignErrors	0
etherStatsUndersizePkts	0
etherStatsOversizePkts	0
etherStatsFragments	0
etherStatsJabbers	0
etherStatsCollisions	0
etherStatsPkts64Octets	41
etherStatsPkts65to127Octets	61
etherStatsPkts128to255Octets	0
etherStatsPkts256to511Octets	6
etherStatsPkts512to1023Octets	2
etherStatsPkts1024to1518Octets	0
etherStatsOwner	monitorEtherStats
etherStatsStatus	1

図 MIB カウンタ画面

16.7. MC 状態(全ポート)

メニューの「MC Information」をクリックすることで表示します。内容は、全 MC の機種名、ポート名などです。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。

また、MC の状態変化を検知すると、「Status Change」の項目を赤字で強調します。MC 搭載変化の場合は機種名も強調します。「Status Change」にチェックをつけ、「Clear」ボタンをクリックすることで、通常表示に戻すことができます。



Port No	Type	Revision	Port Name	Description	Status Change	Clear
MC1.	2800	J		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC2.	2800	J		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC3.	2800	J		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC4.	2800	E		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC5.	2800	E		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC6.	2800	E		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC7.	2800	J		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC8.	2800	D		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC9.	2800	J		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC10.	2800	J		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC11.	2800	J		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>
MC12.	2800	E		100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.	Not change	<input type="checkbox"/>


図 全ポート MC 状態画面

16.8. MC 状態(各ポート詳細)


メニューの「MC port *」をクリックすることで表示します。内容は、MC の機種名、ポート名、リンク状態などです。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応しています。

MC の状態変化(MC 搭載や Link 変化など)で、変化のあった項目と「Status Change」の項目を赤字で強調します。「Status Change」にチェックをつけ、「Clear」ボタンをクリックすることで、通常表示に戻すことができます。

「Choose setting value」のリンクヘジャンプすることで MC 設定画面ヘジャンプします。また、SFP と I2C バス通信や、対向側の MC の監視が可能な MC である場合には、「Show details」のリンクヘジャンプすることで、それぞれの詳細画面ヘジャンプします。



	value
Type	2800
Revision	J
Port Name	
Description	100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.
Status Change	<input type="checkbox"/> Not change



	value
Type	1700
Revision	A
Port Name	
Description	100BASE-TX/1000BASE-T to SFP media converter with remote monitoring function.
Status Change	<input type="checkbox"/> Not change

Interface

	Status
UTP	Link Down <input checked="" type="checkbox"/>
OPT	Link Down <input checked="" type="checkbox"/>

In-Band Loop Back Test

Status

	value
UTP Speed	Autonegotiation (----)
OPT Speed	FastEthernet
LPT	Off
Enable set	HardSw
Write to MC	Choose setting value (Super user only)

Interface

	Status
UTP	Link Down <input checked="" type="checkbox"/>
OPT	Link Up <input checked="" type="checkbox"/>

In-Band Loop Back Test

Status

	value
OPT SFP	Mount
SFP status	Show details
UTP Speed	Autonegotiation (----)
OPT Speed	GigabitEthernet
LPT	Off
MC Mode	End point
Power Sts	OK
MC Sts	OK
Enable set	HardSw
Remote MC(End point)	Show details
Write to MC	Choose setting value (Super user only)

図 各ポート MC 状態詳細画面(DN2800E、および、DN1700E)

16.9. MC 設定

MC 状態(各ポート詳細)画面の「Choose setting value」をクリックすることで表示します。

「Current Status」は Web ブラウザにより本画面を開いた時点での状態を表示しています。「Setting Value」を所望の設定とし、「Write to MC」をクリックすることで、MC への設定を開始します。

「Refresh」をクリックすると、本画面の更新を行います。(MC への設定は行いません。)Web ブラウザによっては、「Setting Value」の選択肢が初期値に戻らないものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、MC 動作等に影響はありません。長時間、本画面で放置していた等、MC 状態が最新でない可能性がある場合にご使用ください。

また、「Please click here to back.」リンクへジャンプすることで、MC 状態(各ポート詳細)画面へジャンプします。

	value
Type	2800
Revision	J
Port Name	
Description	100BASE-TX to 100BASE-FX media converter.

Information

	Current Status	Setting Value
Enable set	HardSw	Config
UTP Speed & LPT	Autonegotiation & LPT Off	Autonegotiation & LPT On

[Please click here to back.](#)

図 各ポート MC 設定画面

書き込み終了時に以下の画面を表示します。

Now setting.....
Command Completed.
[Please click here to back.](#)
(You will be automatically directed to the new page in 5 seconds.)

図 MC 設定確認画面

「Command Completed.」との表示は、設定書き込みが正常に終了したことを示します。

なお、「Setting failure !!!」と表示した場合には、何らかの異常により書き込みが規定時間内にできなかったことを示しますので、状態をご確認ください。


書き込み終了後は、MC 状態(各ポート詳細)画面へと 5 秒後に自動的にジャンプします。

16.10. MC 状態(SFP 詳細)

MC 状態(各ポート詳細)画面の Remote MC 項「Show details」をクリックすることで表示します。





内容は、SFP の型番、シリアル No、受光レベルなどです。なお、このページは本装置の自動リフレッシュ機能に対応していません。

また、「Please click here to back.」リンクへジャンプすることで、MC 状態(各ポート詳細)画面へジャンプします。



	value
Type	1700
Revision	A
Port Name	
Description	100BASE-TX/1000BASE-T to SFP media converter with remote monitoring function.

SFP status

	OPT
Vender Name	OPTOWAY
Part Number	SPB-7720WG
Serial Number	062901105
Wave Length(nm)	1550
Vcc(V)	3.2832 
Temperature(c)	45.63 
LD Bias(mA)	16.176 
Compliance Code	1000BASE-LX
Distance	20km
Tx Power(dBm)	-5.67993 
Rx Power(dBm)	-6.8508

[Please click here to back.](#)

図 SFP 状態詳細画面

16.11. MC 状態(対向側 MC)


MC 状態(各ポート詳細)画面の SFP 項「Show details」をクリックすることで表示します。

MC の状態変化(MC 搭載や Link 変化など)で、変化のあった項目と「Status Change」の項目を赤字で強調します。「Status Change」にチェックをつけ、「Clear」ボタンをクリックすることで、通常表示に戻すことができます。

ローカル側の MC と同じく「Choose setting value」のリンクへジャンプすることで、対向側の MC 設定画面へジャンプします。



また、「Please click here to back」リンクへジャンプすることで、MC 状態(各ポート詳細)画面へジャンプします。

End point



	value
Type	1700
Description	100BASE-TX/1000BASE-T to SFP media converter with remote monitoring function.
Status Change	<input checked="" type="checkbox"/> Clear <input type="checkbox"/> Not change

Interface

Status	
UTP	Link Down 
OPT	Link Up 

Status

	value
OPT SFP	Mount
UTP Speed	Autonegotiation (----)
OPT Speed	GigabitEthernet
LPT	Off
Power Sts	OK
MC Sts	OK
Write to Remote MC (End point)	Choose setting value (Super user only)

Please click here to back.

図 対向側 MC 状態詳細画面

16.12. MC 設定(対向側 MC)


MC 状態(対向側 MC)画面の「Choose setting value」をクリックすることで表示します。

「Current Status」は Web ブラウザにより本画面を開いた時点での状態を表示しています。「Setting Value」を所望の設定とし、「Write to Remote MC」をクリックすることで、MC への設定を開始します。

「Refresh」をクリックすると、本画面の更新を行います。(MC への設定は行いません。)Web ブラウザによっては、「Setting Value」の選択肢が初期値に戻らないものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、MC 動作等に影響はありません。長時間、本画面で放置していた等、MC 状態が最新でない可能性がある場合にご使用ください。

また、「Please click here to back.」リンクへジャンプすることで、MC 状態(各ポート詳細)画面へジャンプします。

End point



	value
Type	6700
Description	SFP to SFP media converter with remote monitoring function.

Information

	Current Status	Setting Value
LPT	Off	On <input type="button" value="v"/>

[Please click here to back.](#)

図 対向側 MC 設定画面

書き込み終了時に以下の画面を表示します。

LPT function setting..
Command Completed.
[Please click here to back.](#)
(You will be automatically directed to the new page in 10 seconds.)

図 対向側 MC 設定確認画面

「Command Completed.」との表示は、設定書き込みが正常に終了したことを示します。

なお、「Setting failure !!!」と表示した場合には、何らかの異常により書き込みが規定時間内にできなかったことを示しますので、状態をご確認ください。

書き込み終了後は、MC 状態(対向側 MC)画面へと 10 秒後に自動的にジャンプします。

16.13. 設定、状態の一括表示

メニューの「Support」をクリックすることで表示します。内容は、support コマンドと同様です。

```
Technical support

////////////////////////////////////
version
Hw Version :
Fw Version :
ROM Version :

MAC Address :

////////////////////////////////////
status
<Contact Output>-----
output : high

<Temperature>-----
condition : +26.2, Status : OK
max : +34.5

<Voltage>-----
3.3v : +2.97, Status : OK
1.8v : +1.86

<Power>-----
index.1 : Up
index.2 : Down

<Fan>-----
index.1 : Up ( 8874rpm, +5.00v )
index.2 : Up ( 9120rpm, +4.91v )

<Port status>-----
Port PortType Link Speed Duplex MDI/MDIX
-----
NM 10/100BASE-TX Up 100M Full MDIX
```

図 設定、状態の一括表示画面

16.14. オートリフレッシュ機能について

Last Update	Jan 1 0:2:22 2011
<input type="button" value="Refresh"/>	Web page will be refreshed in 28 sec automatically (change the interval at 'http' command of the CLI)

オートリフレッシュ機能に対応している Web ページでは、右上に上記の欄を表示します。

「Last Update」項目は、Web を表示した本装置の時刻で、「Refresh」項目はオートリフレッシュまでの時間をカウントダウンします。また、「Refresh」ボタンをクリックすることにより、即座に Web ページを更新することも可能です。

オートリフレッシュまでの時間は、http コマンドで変更することができます。(オートリフレッシュの設定は、「HTTP 機能の設定」の項目を参照してください。)

オートリフレッシュの方法は、本装置が時間毎に送信するのではなく、JavaScript を用いて Web ブラウザ側で、オートリフレッシュまでの時間をカウントダウンさせ、再取得させています。(本装置がカウントダウンした数字を、毎秒、通知しているわけではありません。)

Web ブラウザによっては、ページの再取得に時間を要した場合にカウントダウンがマイナスと表示されるものもありますが、Web ブラウザの仕様によるものであり、本装置の動作等に影響はありません。

17. シリアルポート
＜ポート設定＞

コンソール用ポート設定について示します。

表 2.10 シリアルポート設定

	コンソール用
信号電圧レベル	RS232C
外部接続信号種類	TXD・RXD
通信速度	9600 bps
データビット	8
パリティ	なし
ストップビット	1
フロー制御	なし

18. コマンド索引

access	70	polling	84
arp table	101	portconfig	66
autologout	12	reboot	27
cfgfile	17	reset	30
contact io	95	runconfig	87
date	65	save	26
defconfig	31	snmpcommunity	33
exloopback	86	snmpmanager	34
http	103	snmpsystem	40
ipconfig	13	sntp	72
log	60	status	74
logout	12	support	90
mcconfig	79	syslog	63
mc-sync	91	telnet	85
mib	41	threshold	78
more	9	trapconfig	35
output	76	trapipconfig	39
passwd	15	user	14
ping	42		

19. 問合せ先

『営業窓口』大電株式会社 ネットワーク機器部 営業課

コールセンター(テクニカルサポート窓口) :  0120-588-545 (携帯・PHS にも対応)

e-mail : commnio@dyden.co.jp

東 日 本 : 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9 ツインビュー御茶ノ水3階

TEL (03)5684-2100【代表】

西 日 本 : 〒461-0005 愛知県名古屋市中区東桜1-1-6 住友商事名古屋ビル5階

(名古屋)

TEL (052)951-1414【代表】

西 日 本 : 〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビルディング2号館1階

(大阪)

TEL (06)6229-3535【代表】

九 州 : 〒849-0124 佐賀県三養基郡上峰町堤2100-19

TEL (0952)52-8546【代表】